Cola universal para papel de parede

Ficha de informação técnica



250g / N.º do artigo 160671 / EAN 4016215160671
500g / N.º do artigo 160657 / EAN 4016215160657
1kg / N.º do artigo 160633 / EAN 4016215160633

Adesivo de papel de parede de alta qualidade, reforçado com resina sintética, para papéis de parede de papel leve a normal, bem como papéis de parede pesados e papéis de parede não tecidos. A fórmula adesiva forte e de alto rendimento garante uma aderência fiável e uma aplicação limpa. Os grânulos com pouco pó são inodoros, estão prontos a usar rapidamente e secam sem manchas - ideal para trabalhos de papel de parede precisos e profissionais.

- para papéis de parede vinílicos e texturados, com relevo e outros papéis de parede pesados
- para papel de parede não tecido
- Pronto a utilizar em 5 minutos
- com reforço de adesivo de polímero

Domínio de aplicação

Pasta para papel de parede para papel, papéis de parede pesados e papéis de parede não tecidos. Adesivo forte, económico, inodoro e com pouco pó para resultados limpos.

Preparação

Para uma aderência óptima, o substrato deve estar seco, estável e isento de pó e gordura. Remover papel de parede velho, mal aderente e camadas soltas de tinta com o decapante de papel de parede baufan. Reparar fissuras e buracos. Pré-tratar substratos altamente absorventes com baufan Deep Penetrating Primer LF.

Processamento

Adicionar rápida e rapidamente o Adesivo Universal para Papel de Parede baufan à água fria e limpa, mexendo vigorosamente e continuar a mexer durante um curto período de tempo. (Dependendo do papel de parede: 5 litros para papéis de parede pesados, 7,5 litros para papéis de parede leves) Volte a mexer vigorosamente após 5 minutos. Cole os papéis de parede uniformemente e coloque-os juntos. Após um período de imersão suficiente, aplicar as juntas de topo. No caso de papéis de parede não tecidos, é suficiente aplicar a pasta na parede com um rolo e depois aplicar o papel de parede diretamente a partir do rolo. As instruções do fabricante do papel de parede devem ser seguidas. Limpar os resíduos de pasta com um pano limpo e húmido. Limpe as ferramentas com água após a utilização. Proporção de mistura: Pré-colagem: Misturar 1:40 = 10 litros de água = 50-55 m² Papéis de parede pesados e papéis de parede não tecidos: Misturar 1:20 = 5 litros de água = 25-30 m² Papéis de parede de papel: Misturar 1:30 = 7,5 litros de água = 35-40 m²

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Quando não aberto e corretamente armazenado, pelo menos 60 meses.

Notas

Código de resíduos n.º 080410 (resíduos de colas e vedantes). Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material podem ser eliminados como pó ou secos de acordo com o código de resíduos n.º 170904 (resíduos mistos de construção e demolição) ou como resíduos domésticos.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.