Protetor de papel de parede

Ficha de informação técnica

1l / N.º do artigo 102183 / EAN 4016215102183



Revestimento protetor incolor, sem amarelecimento, à base de acrilato, para papéis de parede, tintas de emulsão brancas e coloridas, esmaltes decorativos para paredes e técnicas de enchimento, tijolos, alvenaria de pedra natural e artificial, cartazes, colagens, mapas e superfícies interiores semelhantes.

- Revestimento protetor incolor para superfícies interiores muito utilizadas
- Repelente à sujidade e à água
- Para papéis de parede, tintas de emulsão brancas e coloridas, esmaltes decorativos para paredes e técnicas de enchimento e substratos semelhantes
- à base de acrilato
- sem solventes
- resistente à lavagem e à abrasão

Domínio de aplicação

Revestimento protetor incolor, à base de acrilato, para papel de parede, tintas de emulsão e pedra. Não amarelece, é lavável e ideal para cozinhas, corredores e quartos de crianças.

Preparação

O suporte deve estar seco, limpo, sólido, uniformemente absorvente e isento de poeiras e gorduras.

Processamento

A proteção para papel de parede baufan está pronta a usar e pode ser aplicada com um pincel ou equipamento de pulverização adequado. O nível de brilho do revestimento depende da estrutura da superfície do substrato. Para obter um revestimento uniforme e brilhante, são necessárias duas demãos para substratos rugosos. Para superfícies semi-brilhantes, o baufan Proteção de Papel de Parede pode ser diluído 1:1 com água. O baufan Proteção de Papel de Parede pode ser diluído até 1:4 com água, dependendo da absorção do substrato. Proteger os componentes que não devem ser tratados contra salpicos - por exemplo, cobrindo-os - uma vez que a proteção de papel de parede seca é difícil de remover. Não aplicar abaixo de + 5° Celsius de temperatura do substrato e do ambiente! Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.