Wallpaper Power Remover

Ficha de informação técnica

1l / N.º do artigo 102299 / EAN 4016215102299



Decapante de aparas de madeira extra forte de qualidade superior para a remoção sem esforço de aparas de madeira multi-revestidas e de outros papéis de parede difíceis de remover. A fórmula altamente eficaz penetra profundamente nas camadas, remove até mesmo as aderências mais difíceis de forma rápida e fiável e poupa tempo durante os trabalhos de renovação. Muito económico, fácil de aplicar com um pincel e ideal para utilização em interiores - para superfícies limpas e uma preparação óptima de novos designs de paredes.

- Ideal para aparas de madeira pintadas e papel de parede pesado
- Poder de dissolução extra forte e capacidade de penetração extremamente elevada
- Molhar rapidamente o papel de parede

Domínio de aplicação

Decapante de papel de parede áspero para papel de parede de papel, têxtil e vinil, bem como para tinta de tinta. Também remove lascas de madeira pintadas de forma rápida, completa e fiável em interiores.

Preparação

Para papéis de parede de papel, têxteis e vinílicos, bem como para revestimentos de distemper.

Processamento

Misturar 250 ml de baufan Rauhfaser-Kraftlöser em 5 litros de água. Para papéis de parede leves, a quantidade de água adicionada pode ser aumentada para 10,0 litros. Diluir quantidades maiores na proporção adequada. A água quente aumenta o efeito. Aplicar a solução generosamente com um pincel ou um pulverizador adequado (não inalar a névoa do pulverizador) e deixar atuar durante cerca de 15 minutos. Se necessário, repetir a aplicação. O papel de parede ensopado pode então ser facilmente removido. Desbastar o papel de parede resistente à água e pintado com um rolo de agulhas ou uma lixa grossa antes do tratamento. Para remover os revestimentos de tinta, aplicar o baufan Rauhfaser Kraftlöser (diluição 1:60) na superfície e remover com um raspador após um curto período de reação. Remover os resíduos por lavagem. O removedor de fibras é neutro. As manchas podem ser facilmente removidas com água. A colagem subsequente não é afetada. Limpar as ferramentas com água.

Consumo

1,0 litro é suficiente para cerca de 150 - 200 m2 (dependendo da diluição)

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para material, ar circulante e substrato Notas importantes: Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.