Tubo adesivo de esferovite

Ficha de informação técnica

400g / Item no.102510 / EAN 4016215102510



Adesivo de dispersão branco, pronto a usar, para a colagem segura de molduras decorativas, telhas de teto, painéis de isolamento, rosetas e elementos decorativos feitos de Styropor® em áreas interiores. Não contém solventes, tem baixo odor e seca permanentemente a branco. Fácil de aplicar diretamente do tubo, adere de forma fiável e permite uma instalação limpa e precisa - ideal para acabamentos decorativos e trabalhos de renovação.

- para molduras, elementos decorativos e rosetas de poliestireno
- Permanentemente branco
- sem solventes
- para interiores

Domínio de aplicação

Adesivo de dispersão com elevada aderência inicial para telhas de teto, perfis decorativos, papel de parede de subpavimento e painéis interiores decorativos e isolantes de poliestireno.

Preparação

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar/amassar bem o tubo. Colagem pontual/de bordos: Aplicar o material na parte de trás do painel em pontos e, se necessário, em tiras à volta do bordo. Colagem em toda a superfície: Aplicar o adesivo com uma espátula dentada - de preferência B1 ou B2 - em toda a superfície da parte de trás do painel ou do substrato plano. Colocar a placa de espuma rígida no leito adesivo e pressionar. Para a colagem de tectos, é aconselhável aplicar a cola na parte de trás do painel. Para o material em folha, utilizar um rolo para pressionar uniformemente e sobre toda a superfície. Quando a cola estiver completamente seca, as superfícies coladas podem ser pintadas, revestidas com papel de parede ou niveladas. Remover imediatamente os resíduos de cola com água limpa. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 24 horas por mm de espessura de camada em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

Dependendo do substrato e da espessura da aplicação → 500 - 900 g/m²

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.