

Enchimento de interiores

Ficha de informação técnica

500g / Item no.101209 / EAN 4016215101209
1kg / Item no.101261 / EAN 4016215101261
5kg / Item no.101247 / EAN 4016215101247
10kg / Item no.101285 / EAN 4016215101285
20kg / Item no.101254 / EAN 4016215101254



A massa de enchimento de interiores à base de gesso natural é ideal para encher, alisar e modelar superfícies de paredes e tectos interiores. A massa de nivelamento lisa, reforçada com celulose, impressiona pela sua óptima aderência, fácil aplicação e acabamento liso - perfeita para retoques, reparações e designs de superfície criativos.

- para preenchimento, alisamento e modelação
- Composto de nivelamento liso à base de gesso natural
- com metilcelulose para uma aderência óptima
- Fácil e seguro de processar
- Comportamento do fogo: A1
- Conformidade CE de acordo com as normas DIN EN 13963-3B e DIN EN 13279-1 (massa de alisamento de gesso C7/20/2)

Domínio de aplicação

Composto de nivelamento para paredes e tectos irregulares: preenche fissuras e buracos, cola placas de espuma rígida e adere a betão, gesso, vidro, plástico e metal.

Preparação

Todos os substratos devem estar limpos, secos, nivelados, sólidos, absorventes e isentos de agentes separadores. Utilizar o baufan Deep Penetrating Primer LF para aumentar a resistência. Os substratos que não possam ser consolidados ou que não adiram suficientemente devem ser completamente removidos. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste.

Processamento

1. polvilhar lentamente o baufan Innenspachtel em água limpa num recipiente de mistura limpo, mexendo até obter uma mistura pastosa e sem grumos. Proporção de mistura para 1,0 kg de baufan Innenspachtel: Colagem, colocação de cavilhas, enchimento - aprox. 0,5 a 0,6 litros de água Alisamento, enchimento - aprox. 0,6 a 0,7 litros de água 2. Depois de misturar, deixar amadurecer durante aprox. 1 minuto e mexer novamente. Não diluir posteriormente o material preparado! 3. Aplicar com uma espátula, colher de pedreiro, etc., em qualquer espessura de camada. 4. Limpar as ferramentas com água limpa imediatamente após a utilização. Aplicar o primário em toda a superfície de paredes e tectos antes de pintar, de modo a obter um aspeto de superfície sem sombras. Tempo de secagem: O tempo de secagem depende da temperatura de aplicação. Uma humidade relativa superior a 90%, especialmente em conjunto com temperaturas baixas, pode afetar significativamente o tempo de secagem e as propriedades de qualidade. Pode ser aplicado: até aprox. 1 hora Endurecimento: aprox. 2 horas Pode ser revestido: após aprox. 1 dia

Consumo

por mm de espessura de camada -> aprox. 0,7 kg/m²

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 5 °C para o material e o ar circulante Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material podem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 170802 (materiais de construção à base de gesso, com exceção dos abrangidos pelo código 170801).

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.