Enchimento de interiores

Ficha de informação técnica



500g / N.º do artigo 101209 / EAN 4016215101209
1kg / N.º do artigo 101261 / EAN 4016215101261
5kg / N.º do artigo 101247 / EAN 4016215101247
10kg / N.º do artigo 101285 / EAN 4016215101285
20kg / N.º do artigo 101254 / EAN 4016215101254

Massa de enchimento à base de gesso reforçada com celulose para paredes e tetos em ambientes interiores. Excelente para preencher fissuras e buracos, alisar superfícies irregulares, fixar buchas, rejuntar placas de gesso-cartão e para modelar.

- para preenchimento, alisamento e modelação
- massa de enchimento maleável à base de gesso
- com metilcelulose para uma aderência óptima
- Fácil e seguro de processar
- Tempo de processamento: 60 minutos
- endurece sem fissurar
- constitui uma base ideal para tintas, papel de parede e similares.

Domínio de aplicação

Massa de enchimento interior suave à base de gesso para paredes e tetos.

Preparação

Para todos os suportes minerais (betão, gesso, reboco de cal e de cimento, alvenaria, etc.), bem como placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso. Não é adequado para vidro, metal, plástico e madeira. Para superfícies interiores sujeitas a humidade e em exteriores, recomendamos o baufan Außenspachtel.

O suporte deve estar seco, sólido e isento de poeira e gordura. Remova as partes soltas. Pré-trate o betão muito liso e os suportes altamente absorventes, arenosos ou que soltam pó com o baufan Tiefgrund LF.

Processamento

Adicione 2 partes de massa de enchimento para interiores baufan a 1 parte de água limpa e fria e mexa até obter uma massa pastosa e sem grumos (proporção de mistura: 1 kg de massa de enchimento para interiores baufan – cerca de 600 ml de água). Deixe a mistura repousar durante cerca de três minutos e, em seguida, volte a mexer. A massa de envernizagem preparada mantém-se pronta a aplicar durante cerca de 1 hora e não deve ser diluída posteriormente.

Aplique o «baufan Innen-Spachtel» com uma espátula ou uma talocha e alise até ficar nivelado com a superfície. A massa de enchimento é fácil de alisar e, após a secagem completa, pode ser lixada se necessário. Para uniformizar a absorção da superfície em trabalhos de reparação, recomenda-se tratar novamente as áreas envenadas ou mesmo toda a superfície com o baufan Tiefgrund LF após a secagem completa.

Consumo

aprox. 1 kg de pó por m² com uma espessura de aplicação de 1 mm

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco e seco.

Notas

Manter fora do alcance das crianças. Não aplicar a temperaturas do produto e ambientais inferiores a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Antes da aplicação, consultar as informações de segurança na ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Apenas enviar para reciclagem embalagens completamente vazias. Os resíduos de material endurecido podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra (código de resíduos EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.