



Massa de enchimento multiusos

Ficha de informação técnica

500g / Item no.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Item no.101070 / EAN 4016215101070



Massa de enchimento de uso universal para reparar e alisar suportes minerais (como reboco, betão e alvenaria), bem como madeira, painéis de aglomerado, superfícies pintadas e suportes semelhantes em ambientes interiores. Esta massa de enchimento maleável é fácil de aplicar e, após a secagem completa, é muito fácil de lixar.

- Composto de nivelamento fino para substratos minerais, madeira e superfícies pintadas
- sem solventes
- fácil de aplicar e suave
- Secagem rápida
- Fácil de lixar
- pintável
- para interiores

Domínio de aplicação

Espátula fina para nivelar pequenas irregularidades em reboco, betão, gesso cartonado, madeira e superfícies pintadas.

Preparação

O suporte deve estar limpo, seco, resistente e com absorção uniforme, bem como isento de pó e gordura. Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo e pinturas com má aderência. Aplique uma camada de primário «baufan Tiefgrund LF» em suportes altamente absorventes, arenosos ou que apresentem desagregação.

Processamento

Agitar antes de utilizar e aplicar com uma espátula até atingir uma espessura de camada de 3 mm. Caso seja necessária uma aplicação mais espessa, pode ser aplicada uma nova camada com espátula após a primeira camada ter secado completamente. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização. Após a secagem completa, a superfície nivelada pode ser facilmente lixada e pintada.

Tempo de secagem:

aprox. 1-2 horas por mm de espessura da camada em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:

Com concentrados de tonalização universais.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

A massa de enchimento está pronta a usar e não deve ser diluída com água.

Manter fora do alcance das crianças. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Eliminação:

Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos n.º 08 04 10.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.