Material de preenchimento de furos e fissuras

Ficha de informação técnica

350g / N.º do artigo 101421 / EAN 4016215101421



Ideal para reparar rapidamente furos, pequenas fissuras e áreas danificadas semelhantes em interiores e em ambientes húmidos. Graças à aplicação pronta a usar, diretamente do tubo, não é necessário misturar. Pode ser aplicado de forma limpa e precisa, seca de forma fiável e forma uma superfície lisa - perfeito para reparações rápidas e uma preparação óptima para tintas ou revestimentos subsequentes.

- Para reparar rapidamente buracos de cavilhas e pequenas fissuras em áreas interiores
- diretamente do tubo para o orifício de perfuração
- extra branco
- Secagem rápida
- Também para espaços húmidos

Domínio de aplicação

Massa de reparação a partir do tubo para furos e fissuras. Para interiores e compartimentos húmidos, em gesso, betão, alvenaria, lascas de madeira e pintura.

Preparação

O substrato deve estar seco, estável e isento de poeiras e gorduras. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e com giz.

Processamento

Amassem bem o tubo antes de utilizar. Apliquem a massa de enchimento diretamente do tubo na zona danificada e alisem ou dêem-lhe a textura desejada. Espessura máxima da camada: 5 mm. Se necessário, apliquem uma segunda camada após a secagem. Limpem os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Armazenamento

Manter o tubo bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:
+5 °C para o material, o ar ambiente e o suporte

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Eliminação:
Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos n.º 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.