Enchimento pronto

Ficha de informação técnica

400g / Item no.101216 / EAN 4016215101216



Massa de dispersão pronta a usar para nivelar de forma rápida e limpa substratos irregulares e preencher fendas, buracos e imperfeições de forma fiável. Fácil de aplicar, muito boa aderência e pode ser lixado suavemente após a secagem. Ideal para trabalhos de renovação e reparação em interiores e exteriores e a preparação ideal para tintas e revestimentos subsequentes.

- Para superfícies interiores e exteriores de paredes e tectos
- Reforçado com fibras para uma elevada resistência
- endurece sem fissurar
- Aplicável universalmente em substratos minerais e superfícies pintadas

Domínio de aplicação

Massa de nivelamento pronta a usar para preencher pequenas fendas e buracos e para nivelar desníveis.

Preparação

Para todos os substratos minerais (por exemplo, gesso, betão e alvenaria), bem como para superfícies pintadas. O suporte deve estar seco, estável e isento de pó e gordura. Se necessário, aplicar um primário em suportes muito absorventes, lixar e riscar

Processamento

Amassar bem o tubo antes de o utilizar. Pressionar o composto de nivelamento na área danificada e alisar com uma espátula. Para uma aplicação em toda a superfície, a espessura máxima da camada é de 5 mm. Se necessário, pode ser aplicada uma segunda camada depois de a primeira camada ter secado completamente.

Armazenamento

Manter o tubo bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e for corretamente armazenado, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C para material, ar circulante e substrato Não processar abaixo de +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.