

200g / Item no.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Item no.101018 / EAN 4016215101018



Massa para madeira pronta a usar, sem solventes, para reparar superfícies de madeira danificadas. Pode ser aplicada de forma fácil e limpa e endurece uniformemente e sem fissuras, tanto no interior como no exterior.

- Cor natural
- tingível
- Secagem rápida
- sem solventes
- para interiores e exteriores

### Domínio de aplicação

Para preencher e alisar rapidamente fissuras, buracos, juntas, fendas e arestas danificadas em janelas, portas, degraus, móveis e outros objectos de madeira.

### Preparação

O substrato deve estar limpo, seco, nivelado, sólido, absorvente e isento de agentes desmoldantes. Os suportes que não possam ser consolidados ou que não adiram suficientemente devem ser completamente removidos. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste.

### Processamento

Mexer bem antes de utilizar. Aplicar com uma espátula, espátula, etc. O betume endurece sem fissurar até uma espessura de camada de 5 mm. Para camadas mais espessas, aplicar várias camadas depois de a camada anterior ter secado. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Após a secagem, a massa para madeira pode ser facilmente maquinada (lixada, perfurada) e tratada com tintas e vernizes. Recomendamos lixar ligeiramente a superfície antes de pintar. Tempo de secagem: aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 10% de concentrados de coloração universais adequados.

### Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,4 kg/m<sup>2</sup>.

### Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

### Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem.

### Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.