

200g / Item no.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Item no.101018 / EAN 4016215101018



Massa para madeira pronta a usar, sem solventes, para reparar superfícies de madeira danificadas. Pode ser aplicada de forma fácil e limpa e endurece uniformemente e sem fissuras, tanto no interior como no exterior.

- Cor natural
- tingível
- Secagem rápida
- sem solventes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Para preencher e alisar rapidamente fissuras, buracos, juntas, fendas e arestas danificadas em janelas, portas, degraus, móveis e outros objectos de madeira.

Preparação

O substrato deve estar limpo, seco, nivelado, sólido, absorvente e isento de agentes desmoldantes. Os suportes que não possam ser consolidados ou que não adiram suficientemente devem ser completamente removidos. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste.

Processamento

Mexer bem antes de utilizar. Aplicar com uma espátula, espátula, etc. O betume endurece sem fissurar até uma espessura de camada de 5 mm. Para camadas mais espessas, aplicar várias camadas depois de a camada anterior ter secado. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Após a secagem, a massa para madeira pode ser facilmente maquinada (lixada, perfurada) e tratada com tintas e vernizes. Recomendamos lixar ligeiramente a superfície antes de pintar. Tempo de secagem: aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 10% de concentrados de coloração universais adequados.

Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,4 kg/m².

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.