



Branco para reparação de azulejos e juntas

Ficha de informação técnica

350g / Item no.004202008 / EAN 4016215101490



Argamassa especial de alta qualidade para a reparação rápida e limpa de juntas de azulejos danificadas. Ideal para cozinhas e casas de banho, pois é impermeável e duradouro. Fácil de aplicar, endurece de forma homogênea e sem fissuras e garante um aspeto de junta limpo e limpo. Perfeito para refrescar visualmente e manter o valor das superfícies de azulejos em paredes interiores.

- Argamassa especial para a betumação de azulejos de paredes interiores
- Ideal para a reparação rápida de juntas de azulejos danificadas
- à prova de água
- para cozinha e casa de banho
- endurece sem fissurar

Domínio de aplicação

Argamassa para azulejos de parede para reparar juntas de azulejos danificadas. Fácil de utilizar, aplicação limpa e endurecimento sem fissuras. Ideal para casas de banho e WCs.

Preparação

As juntas devem estar secas, limpas e isentas de poeiras e gorduras. Remover os materiais soltos das juntas. Cobrir os azulejos porosos e não vidrados antes de rejuntar.

Processamento

Amassar bem o tubo antes de o utilizar. Pressionar o baufan Tile and Joint Repair diretamente na junta a reparar, de modo a que a junta seja preenchida sem espaços. Remover cuidadosamente qualquer excesso de argamassa (por exemplo, com uma espátula de borracha) antes de secar. Limpar os azulejos com uma esponja húmida e esfregar até secar. Depois de completamente seco, o material é impermeável. Tempo de secagem: aprox. 24 horas/mm de espessura de aplicação. O tempo de secagem pode variar consoante as condições climáticas e a capacidade de absorção do suporte.

Consumo

Manter o tubo bem fechado e conservar num local fresco e isento de gelo. Manter fora do alcance das crianças. Se não for aberto e conservado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 36 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Armazenamento

Manter o tubo bem fechado e conservar num local fresco e isento de gelo. Manter fora do alcance das crianças. Se não for aberto e conservado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 36 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: Não armazenar abaixo de +5 °C para o material, ar circulante e substrato. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante o processamento e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.