

Tinta para aparas de madeira

Ficha de informação técnica

5l / Item no.020456 / EAN 4016215020456

10l / Item no.020500 / EAN 4016215020500



Esta tinta de emulsão texturizada cria um aspeto de lascas de madeira uniforme e sem costuras diretamente do balde. É fácil de aplicar, sem solventes e impressiona pela sua boa cobertura. Ideal para superfícies interiores de paredes e tectos, cria uma textura de superfície moderna e robusta.

- Tinta texturizada de emulsão branca para superfícies interiores de paredes e tectos
- Estrutura fibrosa rugosa sem fixação
- Processamento simples
- branco opaco
- Isento de solventes, plastificantes e substâncias activas para o embaciamento

Domínio de aplicação

Tinta de emulsão texturada para superfícies interiores de paredes e tectos.

Preparação

Para todos os suportes minerais (como betão, alvenaria, massas de nivelamento, cimento, gesso e gesso-cal), placas de gesso cartonado e outras placas de gesso cartonado, revestimentos de tinta de emulsão firmemente aderentes, bem como papel de parede e revestimentos de parede pintáveis. O substrato deve estar seco, limpo, sólido, uniformemente absorvente e isento de pó e gordura. Remover do suporte o material solto, o papel de parede velho e as tintas pouco aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ser marcados com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo (espessura de pelo recomendada 16-18 mm), pincel, trincha ou equipamento de pulverização adequado (não airless). Como primário, a tinta pode ser diluída com, no máximo, 10 % de água e, como camada superior, com, no máximo, 5 %, depois de a primeira camada de tinta ter secado. Para obter uma textura uniforme, mesmo com um rolo ou pincel, recomenda-se que a tinta seja aplicada duas vezes em camadas cruzadas finas. Ao revestir áreas maiores, trabalhe molhado sobre molhado para evitar a acumulação. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 5 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com concentrados de coloração universais ou, no máximo, 5% de cor sólida e tinta de coloração. Quantidades excessivas alteram cada vez mais o carácter da lasca de madeira.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → de 500 - 800 ml/m² Determinar a quantidade exacta de consumo através de um teste de revestimento no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de aplicação: +5 °C a +30 °C para o material, o ar circulante e o suporte Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 aquando da pulverização.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.