Pintura colada para tectos e paredes

Ficha de informação técnica

2kg / N.º do artigo 099797 / EAN 4016215099797



Tinta à base de cola em pó para revestimentos interiores resistentes à limpeza e altamente respiráveis. Para aplicar sobre suportes minerais, placas de gesso cartonado e placas de gesso-fibra, camadas de tinta de dispersão, papel de parede, papel de parede texturado e similares.

- Permeável ao vapor de água e respirável
- boa cobertura
- tingível
- sem conservantes

Domínio de aplicação

Esmalte para superfícies interiores de paredes e tectos.

Preparação

Para todos os suportes minerais (como betão, alvenaria, massas de enchimento, rebocos de cimento, gesso e cal), placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco, camadas de tinta de dispersão bem aderentes, bem como papel de parede com textura e papel de parede comum. O suporte deve estar seco, limpo, resistente, com absorção uniforme e isento de poeira e gordura. Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo, tinta à base de cola antiga e camadas de tinta com fraca aderência. Aplique uma camada de primário «baufan Tiefgrund LF» em suportes altamente absorventes, arenosos ou que apresentem eflorescências. Repare fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento «baufan» adequada.

Processamento

Despeje o conteúdo da embalagem em 2 l de água limpa e fria, mexendo vigorosamente, e continue a mexer durante alguns instantes. Passadas 2 horas, mexa novamente bem. Para obter os melhores resultados, recomenda-se preparar a tinta no dia anterior e deixá-la repousar durante a noite. A tinta pode ser aplicada com rolo, pincel, escova ou espátula. Em caso de grandes variações de cor do suporte, recomenda-se aplicar uma segunda demão após a primeira demão ter secado completamente. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:
cerca de 5 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:
Com, no máximo, 0,2 % de concentrados de tonalização universais ou com tintas de cor pura e tintas para tonalização.

Consumo

Superfícies lisas/reboco de grão fino → 2 kg para cerca de 15 m²
Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco e seco.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Temperatura de aplicação:
+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Uma vez que a tinta para tetos e paredes com cola «baufan» não contém conservantes, o produto misturado deve ser aplicado no prazo de 2 dias. Para aumentar a resistência à limpeza, pode adicionar-se o aglutinante de látex baufan à tinta preparada – neste caso, a quantidade de água deve ser reduzida de acordo com a quantidade de aglutinante adicionada.

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo. Entregar para reciclagem apenas embalagens totalmente vazias.

Para obter dados relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Eliminação:
Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Código de resíduos EWC n.º 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.