Reboco de argila

Ficha de informação técnica

7kg / N.º do artigo 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / N.º do artigo 066005008 / EAN 4016215108017



Tinta de reboco fino em tom branco quente para superfícies de paredes e tetos em ambientes interiores. Para acabamentos com textura fina em suportes minerais (tais como reboco de barro, gesso, cal e cimento, alvenaria e betão), camadas de tintas de dispersão e minerais bem aderentes e absorventes, bem como placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco.Este reboco de pintura possui elevada capacidade de difusão de vapor de água e regula a humidade, contribuindo assim para um clima interior agradável.

- estrutura fina do reboco (granulometria de 0,5 mm)
- fácil aplicação com rolo ou pincel
- altamente permeável ao vapor de água e regulador da humidade
- altamente permeável ao vapor de água e regulador da humidade
- Sem conservantes, solventes e plastificantes

Domínio de aplicação

Pintura interior em branco quente com uma textura fina de reboco.

Preparação

Para suportes minerais (como rebocos de argila, gesso, cal e cimento, alvenaria e betão), camadas de tinta à base de dispersão e tintas minerais bem aderentes e absorventes, bem como placas de gesso cartonado e outras placas de construção a seco. O suporte deve estar seco, limpo, resistente, isento de poeira e gordura. Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo e camadas de tinta com fraca aderência. Trate previamente os suportes altamente absorventes, arenosos ou que libertam pó com o fixador de silicato baufan. Repare fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento baufan adequada.

Processamento

Agite bem antes de utilizar e aplique com rolo, pincel ou espátula, criando a textura desejada. Em superfícies claras e uniformes, basta, muitas vezes, uma demão. Neste caso, obtém-se uma textura fina de reboco. Para obter uma textura mais acentuada, deve aplicar-se uma segunda demão após a primeira ter secado completamente. Também em superfícies muito escuras ou irregulares deve ser aplicada uma segunda demão. Neste caso, a demão de base pode ser diluída com, no máximo, 10 % de água. A camada de acabamento é aplicada sem diluir, após a secagem completa da primeira camada. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:
aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Trabalhos subsequentes:
Após a secagem completa, recomenda-se uma última demão com tinta de argila «baufan».

Tonalização:
Com, no máximo, 4 % de concentrados universais para tonalização (apenas tipos LW-Qxyd).

Consumo

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Armazenamento
Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo.

Notas
Temperatura de aplicação:
+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Devido ao elevado valor de pH, evitar o contacto com os olhos e a pele. Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Deve evitar-se comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Não deitar no esgoto, em cursos de água ou no solo.

Para obter dados relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.baufan.de.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

Eliminação:
Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Os resíduos líquidos devem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 08 01 12.

GISCODE para materiais de revestimento: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.