

Adesivo para papel de parede - Normal

Ficha de informação técnica

125g / Item no.530110 / EAN 4002175028014



Para papéis de parede normais e leves. Pasta de papel de parede económica e de qualidade testada. É fácil de misturar, oferece uma boa aderência inicial e permite que os painéis de papel de parede sejam aplicados de forma limpa e uniforme. A força adesiva fiável garante uma fixação segura e um resultado profissional para um design de parede clássico.

- pronto a utilizar em cerca de 30 minutos

Domínio de aplicação

Excelente para colar papéis de parede de papel normal.

Preparação

Para uma aderência ótima, o suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (gordura, pó, óleo de cofragem, etc.). Remover papel de parede velho, mal aderente e tinta solta com o decapante de papel de parede baufan. Reparar fissuras e buracos com massa de enchimento interior baufan. Pré-tratar substratos altamente absorventes com baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer ou pasta normal (mistura 1:65).

Processamento

Polvilhar a pasta normal em água fria, mexendo vigorosamente e continuar a mexer durante um curto período de tempo. Após 30 minutos, voltar a mexer vigorosamente e a pasta está pronta a ser utilizada. Espalhar uniformemente o papel de parede com a pasta, dobrar e deixar de molho. Após um período de imersão adequado, aplique o papel de parede unido pelo topo, como habitualmente, seguindo as instruções do fabricante do papel de parede. Lavar imediatamente os resíduos da pasta com água. Proporção de aplicação: Pré-pasta: 1:65 = aprox. 8 litros de água = 50-60m² Papel de parede normal: 1:50 = aprox. 5-6 litros de água = 30-35m² (6-7 rolos)

Consumo

aprox. 200 ml/m²

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 5 °C para o material e o ar circulante Código de resíduos n.º 080410 (resíduos de colas e vedantes). Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 170904 (resíduos mistos de construção e demolição) ou como resíduos domésticos.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.