



Massa de óleo de linhaça

Ficha de informação técnica

500g / Item no.520810 / EAN 4016818390666

1kg / Item no.520812 / EAN 4016818390673



Massa de vidraceiro de alta qualidade para vidros e reparações duradouras. Fácil de aplicar e proporciona uma vedação resistente às intempéries para painéis de vidro em caixilharias de madeira e metal.

- de acordo com a norma DIN 18545
- Qualidade comprovada
- Cor bege

Domínio de aplicação

Massa de vidraceiro fabricada a partir de matérias-primas naturais para vidros simples e de reparação em janelas de madeira com bisel de vedação exposto.

Preparação

O caixilho da janela deve estar limpo, seco e isento de gorduras. Os batentes devem ser preparados (com tinta acrílica ou com um primário de resina alquídica). No entanto, para garantir uma óptima aderência da massa de vidraceiro, o primário não deve ser aplicado com uma espessura tal que bloqueie os poros da madeira.

Processamento

Depois de amassar, pressionar a massa de vidraceiro firmemente para dentro do rebordo e alisar a superfície com uma espátula. Durante o período de secagem, é essencial evitar que a condensação penetre no leito da massa. Como a massa necessita de oxigénio para endurecer, as janelas duplas não devem ser montadas imediatamente após o envidraçamento. Após a cura, o mais tardar após 4 a 8 semanas, a massa deve ser pintada com tinta elástica resistente às intempéries. A pintura demasiado cedo pode provocar rugas. Devem ser sempre efectuados testes preliminares com tintas acrílicas. Devem ser respeitadas as disposições das diretrizes BFS, DIN 18361 e DIN 18545.

Consumo

500 g para aprox. 50 - 60 cm

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e for corretamente armazenado, conserva-se durante pelo menos 24 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo).

Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 8 °C para o material e o ar circulante Manter fora do alcance das crianças. Não deixar entrar na rede de esgotos, nos cursos de água ou no solo. Eliminar os recipientes vazios apenas para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.