Massa de óleo de linhaça

Ficha de informação técnica

500g / N.º do artigo 520810 / EAN 4016818390666
1kg / N.º do artigo 520812 / EAN 4016818390673



Massa de vidraceiro de alta qualidade para vidros e reparações duradouras. Fácil de aplicar e proporciona uma vedação resistente às intempéries para painéis de vidro em caixilharias de madeira e metal.

- de acordo com a norma DIN 18545 A
- Qualidade comprovada
- plastoelástico
- pintável
- Cor bege

Domínio de aplicação

Massa de vidraceiro para vidraças simples e de reparação em janelas de madeira com ranhura de vedante exposta.

Preparação

O caixilho da janela deve estar limpo, seco e isento de gorduras. Os batentes devem ser preparados (com tinta acrílica ou com um primário de resina alquídica). No entanto, para garantir uma óptima aderência da massa de vidraceiro, o primário não deve ser aplicado com uma espessura tal que bloqueie os poros da madeira.

Processamento

Após amassar bem, pressione firmemente a massa de vidraceiro na ranhura e alise a superfície com uma espátula. Durante o tempo de secagem, é absolutamente necessário evitar que a eventual condensação penetre na camada de massa.
Uma vez que a massa de vidraceiro necessita de oxigénio para secar, as janelas duplas não devem ser montadas imediatamente após a instalação dos vidros. Após o endurecimento, o mais tardar após 4 a 8 semanas,
a massa de vidraceiro deve ser revestida com tinta elástica resistente às intempéries. Pintar demasiado cedo pode provocar a formação de rugas. No caso de tintas acrílicas, devem ser realizados, em todos os casos, ensaios prévios.
As disposições da diretriz da BFS, da norma DIN 18361 e da norma DIN 18545 devem ser rigorosamente respeitadas.

Consumo

500 g para aprox. 50 - 60 cm

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e for corretamente armazenado, conserva-se durante pelo menos 24 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo).

Notas

Temperatura de aplicação:
pelo menos + 8 °C para o material e o ar de circulação.

Antes da aplicação, consulte as informações de segurança na ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.com.

Manter fora do alcance das crianças. Não deixar que o produto entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo. Só enviar para reciclagem embalagens completamente vazias.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.