



extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Ficha de informação técnica

500g / Item no.330310 / EAN 4007955027010
1kg / Item no.330312 / EAN 4007955027027



Esta pasta de papel de parede é ideal para colar papéis de parede leves e normais em gesso, betão, gesso e placas de gesso. Garante uma aderência fiável e uma aplicação uniforme, especialmente em substratos rugosos. A fórmula comprovada permite resultados limpos e uma fixação segura para trabalhos clássicos de colocação de papel de parede.

- Elevado poder de enchimento
- pronto a utilizar em cerca de 30 minutos

Domínio de aplicação

Para aplicação de papéis de parede leves a pesados em gesso, betão, gesso, placas de gesso, etc.

Preparação

O substrato deve estar seco, liso, limpo, sólido e isento de agentes separadores. Remover todas as camadas de tinta de acabamento, resíduos de papel de parede e tinta solta. Pré-tratar os suportes muito absorventes, lixados e com giz com PUFAS Deep Penetrating Primer LF. As impurezas solúveis em água no substrato que possam penetrar durante a aplicação do papel de parede devem ser isoladas com PUFAS Stain Remover.

Processamento

Agitar o conteúdo da embalagem em água limpa e fria e continuar a mexer durante um curto período de tempo. Volte a mexer bem após 30 minutos. Colar os comprimentos cortados do papel de parede e, após um tempo de imersão suficiente, aplicar as juntas de topo. Para papéis de parede pesados, substratos pouco absorventes e para aumentar a resistência à humidade, adicionar uma lata de 750 ml de PUFAS Latex Binder ou 750 g de PUFAS Wallcovering Adhesive a 3 - 4 litros de pasta pronta a usar. Em todos os casos, seguir as instruções do fabricante do papel de parede. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Proporção de mistura para um pacote de 500 g: Pré-pasta: Misturar 1:25 = 12,5 litros de água = aprox. 70 m² Papéis de parede leves: Misturar 1:20 = 10 litros de água = 50-60 m² Papel de parede áspero: Misturar 1:15 = 7,5 litros de água = 35-40 m² Papéis de parede pesados: Misturar 1:10 - 1:12 = 5-6 litros de água = 25-30 m² Proporção de mistura para um pacote de 1 kg: Pré-pasta: Misturar 1:25 = 25 litros de água = aprox. 140 m² papéis de parede de papel leve: 1:20 = 20 litros de água = 100-120 m² papel de parede de madeira: 1:15 = 15 litros de água = 70-80 m² papéis de parede de papel pesado: 1:10 - 1:12 = 10-12 litros de água = 50-60 m²

Armazenamento

Guardar num local fresco e seco!

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.