

Adesivo para papel de parede - Especial

Ficha de informação técnica

200g / Item no.530310 / EAN 4002175029011



Esta pasta de papel de parede económica e de qualidade testada é ideal para papel de parede de aparas de madeira, bem como para papel de parede amovível pesado e seco. É fácil de misturar, oferece uma força adesiva fiável e permite uma aplicação limpa e uniforme. Para uma fixação segura e resultados impressionantes no design clássico de paredes.

- Reforçado com resina sintética
- pronto a utilizar em cerca de 30 minutos

Domínio de aplicação

Pasta de papel de parede para colar papel de parede pesado e aparas de madeira.

Preparação

Colocar o papel de parede apenas sobre um substrato seco, estável, limpo, liso e firme. Remova os resíduos de papel de parede, a tinta de acabamento e a tinta solta. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com massa de enchimento. Aplicar Deep Primer LF em substratos que estejam a ser lixados ou que tenham sido pintados com giz. Pré-pastejar (mesa) ou aplicar primário em substratos altamente absorventes. Pré-tratar o reboco de grão grosso com um maculado.

Processamento

Colar as tiras de papel de parede de forma homogénea e generosa, colocá-las juntas e, depois de respeitar o tempo de imersão prescrito, aplicá-las com as juntas de topo. É essencial seguir as instruções do fabricante do papel de parede. Para substratos pouco absorventes e para aumentar a resistência à humidade, recomendamos a adição de uma lata de 750 g de cola de revestimento de parede por embalagem de pasta especial.

Proporção de mistura: Pré-colagem: misturar 1:40 = 8 litros de água = 60-80 m² papéis de parede pesados: misturar 1:20 = 4 litros de água = 22-26 m² (4-5 rolos) papel de parede de madeira: misturar 1:20 = 4 litros de água = 22-26 m² colagens especiais, papéis de parede com relevo não impressos: misturar 1:15 = 3 litros de água = 10-15 m²

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, seco e fresco, mas sem gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

Não utilizar abaixo de +5 °C. Remover imediatamente os resíduos de pasta com um pano húmido. Limpar as ferramentas com água após a utilização. Não contém isotiazolinonas, pelo que a pasta misturada deve ser utilizada rapidamente. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos n.º EWC 08 04 10.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.