Solupast D Solvente

Ficha de informação técnica



1l / N.º do artigo 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / N.º do artigo 120204000 / EAN 4007954202340

Remove de forma rápida e fiável os resíduos de revestimentos de pavimentos e de adesivos de dispersão ou de resina sintética. Remove manchas secas de tintas de emulsão, resina sintética e vernizes acrílicos. Limpa ferramentas sujas e escovas de pelo natural duro.

- Fórmula em gel
- Altamente eficaz
- Contém solvente sem aromas

Domínio de aplicação

Solupast D remove resíduos de revestimentos de pavimentos, resíduos de cola e manchas de tinta de forma rápida e segura - ideal para ferramentas, escovas e renovações.

Processamento

Revestimento de pavimentos e resíduos de cola: Aplicar Solupast D generosamente com um pincel ou rolo resistente a solventes e deixar reagir durante 15 a 60 minutos, dependendo da cola. Remover a camada de cola dissolvida com uma espátula. Se necessário, repetir o processo. Lavar bem a superfície com água e detergente, se necessário, e deixar secar completamente. Manchas secas de tinta e verniz: Deixar Solupast D atuar durante cerca de 10 a 30 minutos e esfregar a mancha com um pano para a dissolver. Enxaguar abundantemente com água. Limpeza: Mergulhar as escovas de pelo natural duro em Solupast D num recipiente de vidro ou metal e enxaguar após um tempo de exposição suficiente. Colocar as peças metálicas mais pequenas em Solupast D, revestir as peças metálicas maiores e enxaguar também com água.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

O Solupast D tem uma evaporação retardada, pelo que são possíveis longos períodos de exposição sem aplicação repetida. Solupast D é um gel tixotrópico e também pode ser aplicado em superfícies verticais. Os plásticos não resistentes a solventes e o mastique asfáltico podem ser atacados. Testar a compatibilidade da superfície numa área discreta antes da aplicação. Não utilizar Solupast D em substratos absorventes (por exemplo, betonilha de cimento). Tratar áreas maiores em secções de, no máximo, 0,5 m², assegurando uma boa circulação de ar. Antes de qualquer trabalho posterior ou da colocação de novos revestimentos para pavimentos, deixar secar completamente o substrato e ventilar bem o local. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Código de resíduos EWC n.º 08 04 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.