

Primário básico branco 705

Ficha de informação técnica

/ Item no.015604208 / EAN 4016215105160



Tinta de base especial branca e opaca, sem textura. Suporte ideal para revestimentos subsequentes com tintas de dispersão, de resina de silicone e de silicato. O primário «profimur» branco consolida a superfície e regula a absorção.

- Tinta de primário especial opaca branca
- responsabilidade mediadora
- otimiza o tempo de secagem das camadas seguintes
- sem solventes nem plastificantes
- pronto a utilizar
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Tinta de primário especial pigmentada de branco, sem efeito texturado.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (como betão, reboco de gesso, cal e cimento), placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco, bem como tintas de dispersão, de resina de silicone e de silicato, rebocos de resina sintética, metais não ferrosos e muitos plásticos (no caso de metais não ferrosos e plásticos, efetuar uma aplicação de teste). O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (pó, gordura, etc.). Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo e pinturas com má aderência. Aplique uma camada de primário «profimur Tiefengrund LF» em suportes altamente absorventes, arenosos ou que apresentem efeito de giz. Repare fissuras, buracos e irregularidades em espaços interiores com uma massa de enchimento profimur adequada.

Processamento

Agite o primário «profimur» branco antes da utilização e aplique-o com pincel, escova, rolo ou um pulverizador adequado. Pode ser repintado após cerca de 6 horas (dependendo da absorção do suporte, da temperatura e da humidade do ar – em condições ambientais desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo).

Tonalização:

O primário profimur branco pode ser matizado com concentrados de matização até um máximo de 5 %. É possível adicionar tintas de cor pura e tintas de matização, mas isso pode provocar uma alteração nas propriedades do produto.

Consumo

aprox. 100 – 130 ml/m² por demão – consoante o suporte e o método de aplicação. Determinar a quantidade exata de aplicação através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, com tampa de segurança para crianças e num local fresco, mas protegido do gelo.

Notas

Não aplicar se a temperatura do produto e do ambiente for inferior a +5 °C. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não permitir que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.