

Preenchidor leve 910

Ficha de informação técnica

/ Item no.034601208 / EAN 4016215105313



Massa de enchimento ultraleve e branca para preencher juntas, fissuras e buracos em paredes e tetos, bem como para as juntas de ligação de caixilhos de portas e janelas e rodapés. Ideal para aplicar em placas de isolamento interiores, molduras de estuque e elementos decorativos em espuma rígida e poliestireno. Mantém-se ligeiramente flexível mesmo após o endurecimento e adapta-se aos movimentos naturais do suporte.

- para juntas de ligação perfeitas
- branco
- flexível
- pode ser lixado e pintado
- Pode ser utilizado no interior e também no exterior com uma camada de acabamento resistente às intempéries

Domínio de aplicação

Massa de enchimento leve e flexível para preencher juntas, fissuras e buracos em paredes e tetos, bem como para as juntas de ligação de caixilhos de portas e janelas e rodapés.

Preparação

Adequado para todos os suportes minerais (como, por exemplo, betão, reboco e alvenaria), bem como para madeira, poliestireno, camadas de tinta à base de dispersão, superfícies envernizadas, rebocos de resina sintética e suportes semelhantes. O suporte deve estar limpo, seco, resistente, isento de pó e gordura. Os suportes altamente absorventes, arenosos ou que libertam giz devem ser pré-tratados com o primário de penetração profimur LF.

Processamento

Antes da utilização, corte o bico pelo menos 1 cm. Aplique o enchimento leve profimur até uma espessura máxima de 15 mm e alise. Após a secagem completa (cerca de 8 horas, dependendo da espessura da camada e das condições ambientais), o enchimento leve profimur pode ser facilmente lixado. Em aplicações no exterior, após a secagem completa, aplique rapidamente uma camada de tinta resistente às intempéries.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Para obter informações relevantes em matéria de segurança, consulte a ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 04 10. Evitar que entre no sistema de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.