

Tinta à base de cal 721

Ficha de informação técnica

/ Item no.068503208 / EAN 4016215105276



Pintura interior resistente à lavagem, à base de hidrato de cal branca, para a sala de estar e os quartos, bem como para a cozinha, a casa de banho e as divisões de serviço. Tem um efeito regulador da humidade e equilibrador do clima interior.

- ideal para todas as divisões habitacionais e de serviço
- Altamente permeável ao vapor de água
- sem conservantes, solventes nem plastificantes
- muito respirável
- para interiores
- Resistência ao atrito em condições húmidas – Classe R 3
- Relação de contraste H₁₀, classe 2, com um rendimento de 6 m²/l

Domínio de aplicação

Tinta de cal branca pronta a usar para toda a área de estar e quartos, para a cozinha, casa de banho e divisões de serviço.

Preparação

Aplicável em suportes minerais (como rebocos de cal e cimento, etc.) e em superfícies pintadas. O suporte deve estar firme, seco, resistente, resistente a álcalis e isento de poeira e gordura. As superfícies altamente absorventes, que soltam areia ou que apresentam efeito de giz, bem como as superfícies lixadas, devem ser preparadas com um fixador de silicato.

Processamento

Agite bem a tinta à base de cal profimur antes de utilizar e aplique com pincel, escova, rolo ou um pulverizador adequado. Para uma única demão, aplique sem diluir. Para duas demãos, a primeira demão pode ser diluída com, no máximo, 5 % de água. Tempo de secagem: mínimo de 8 horas (dependendo das condições ambientais).

Recomendação para pulverização airless:

Antes da aplicação com um pulverizador, diluir com até 10 % de água e filtrar sem pressão (abertura do pulverizador de 0,5 mm).

Bocal: 519 – 527; pressão de pulverização: 120 – 170 bar

Consumo

aprox. 150 ml/m² por demão – dependendo do suporte e do método de aplicação. Determinar o consumo exato através de uma aplicação experimental na superfície.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas (como vidro, madeira, etc.) contra salpicos e névoa de pulverização. Não aplicar quando a temperatura do objeto e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Apenas enviar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material secos podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não permitir que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.