



Această pastă de tapet ieftină, de calitate testată, este ideală pentru tapetul din așchii de lemn, precum și pentru tapetul detașabil greu și uscat. Este ușor de amestecat, oferă o forță adezivă fiabilă și permite o aplicare curată și uniformă. Pentru o fixare sigură și rezultate impresionante în designul clasic al pereților.

- Întărite cu rășină sintetică
- gata de utilizare în aprox. 30 de minute

Domeniu de aplicare

Pastă de tapet pentru lipirea tapetului greu și a așchiilor de lemn.

Pregătire

Tapetați numai pe un suport uscat, stabil, curat, neted și ferm. Îndepărtați reziduurile de tapet, tempera și vopseala desprinsă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu mastic. Amorsați substraturile șlefuite și calcaroase cu Deep Primer LF. Preaplicarea (masă) sau amorsarea substraturilor foarte absorbante. Pretratați tencuiala cu granulație grosieră cu un maculat.

Procesare

Lipiți uniform și generos benzile de tapet, puneți-le împreună și, după respectarea timpului de înmuiere prescris, aplicați-le lipite cap la cap. Este esențial să urmați instrucțiunile producătorului de tapet. Pentru substraturile ușor absorbante și pentru a crește rezistența la umiditate, vă recomandăm să adăugați o cutie de 750 g de adeziv pentru tapet la fiecare pachet de pastă specială.

Raport de amestecare: Pre-pastă: amestec 1:40 = 8 litri de apă = 60-80 m² tapet greu: amestec 1:20 = 4 litri de apă = 22-26 m² (4-5 role) tapet din așchii de lemn: amestec 1:20 = 4 litri de apă = 22-26 m² tapet special, tapet în relief neimprimat: amestec 1:15 = 3 litri de apă = 10-15 m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, uscat și răcoros, dar ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note

Nu utilizați sub +5 °C. Îndepărtați imediat reziduurile de pastă cu o cârpă umedă. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Nu conține izotiazolinone, astfel încât pasta amestecată trebuie utilizată imediat. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile lichide în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.