Extra Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Fișă cu informații tehnice

500g / Cod articol 002501000 / EAN 4007955025016
1kg / Cod articol 002502000 / EAN 4007955025023



Această pastă pentru tapet este ideală pentru tapet din așchii de lemn, vinil, textil și în relief, precum și pentru toate tipurile de tapet greu. Oferă o aderență inițială ridicată și o forță de aderență fiabilă, în special pe suprafețe de tencuială rugoase. Formula stabilă permite o aplicare curată și asigură o aderență permanentă, chiar și pentru lucrări de tapet solicitante.

- Întărite cu rășină sintetică
- Putere mare de umplere
- gata de utilizare în aprox. 30 de minute

Domeniu de aplicare

Pastă specială pentru lipirea hârtiilor de tapet din așchii de lemn, texturate, din vinil și în relief pe tencuială, beton, straturi de vopsea în emulsie, gips-carton, etc.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, neted, curat, solid și lipsit de agenți de separare (de exemplu, praf sau grăsime). Îndepărtați toate reziduurile de tapet, vopseaua slab aderentă și tempera. Reparați găurile și denivelările cu filler. Pretratați substraturile șlefuite și calcaroase cu un grund penetrant profund. Pregătiți substraturile foarte absorbante sau amorsați-le cu grund cu penetrare profundă. Preacoperiți tencuielile brute cu un grund.

Procesare

Se toarnă întregul conținut al pachetului în apă rece (vezi tabelul), amestecând energic, și se continuă amestecarea pentru scurt timp. Se lasă amestecul să stea aproximativ 30 de minute și se amestecă din nou energic. Se lipesc lungimile de tapet tăiate, se așează împreună și, după un timp suficient de înmuiere, se lipesc. Pentru suporturile ușor absorbante și pentru a crește rezistența la umiditate, amestecați o cutie de 750 g de adeziv pentru tapet (2 cutii a câte 750 g pentru un pachet de 1 kg de pastă extra specială) în pasta specială preparată. Trebuie respectate instrucțiunile de prelucrare ale producătorului de tapet. Nu se prelucrează sub +5 °C temperatura aerului și a substratului. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Raport de amestecare Pachet de 500 g: Prelipire: Se amestecă 1:20 = 10 litri de apă = aprox. 70 m² Tapet ușor: Se amestecă 1:16 = 8 litri de apă = 40-45 m² Tapet aspru: Se amestecă 1:14 = 7 litri de apă = 35-40 m² Tapet texturat, vinilic și în relief, tapet greu: Se amestecă 1:12 = 6 litri de apă = 30-35 m² Raport de amestecare Pachet de 1 kg: Prelipire: Se amestecă 1:20 = 20 litri de apă = aprox. 140 m² tapet ușor: 1:16 = 16 litri de apă = 80-85 m² tapet din așchii de lemn: 1:14 = 14 litri de apă = 70-75 m² tapet texturat, vinilic și în relief, tapet greu: 1:12 = 12 litri de apă = 60-65 m²

Depozitare

Depozitați într-un loc răcoros și uscat!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.