# Chit cu ulei de in

Fișă cu informații tehnice

500g / Cod articol 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Cod articol 520812 / EAN 4016818390673




Chit pentru ferestre de înaltă calitate pentru geamuri și reparații durabile. Ușor de aplicat și asigură o etanșare rezistentă la intemperii pentru geamurile din rame din lemn și metal.

- conform standardului DIN 18545 A
- Calitate dovedită
- plastoelastic
- vopsibil
- Culoare bej

## Domeniu de aplicare

Chit pentru geamuri simple și reparații la ferestrele din lemn cu muchie de etanșare expusă.

## Pregătire

Rama ferestrei trebuie să fie curată, uscată și lipsită de grăsime. Muchiile trebuie să fie grunduite (cu vopsea acrilică sau cu un grund din rășină alchidică). Cu toate acestea, pentru a asigura o aderență optimă a chitului pentru geamuri, amorsa nu trebuie aplicată atât de gros încât să blocheze porii lemnului.

## Procesare

După frământare, apăsați ferm chitul de geam în canelură și neteziți suprafața cu o spatulă pentru chit. În timpul perioadei de uscare, trebuie evitat cu orice preț ca eventuala condensare să pătrundă în stratul de chit.
Deoarece chitul are nevoie de oxigen pentru a se întări, ferestrele duble nu trebuie asamblate imediat după montarea geamurilor. După întărire, cel târziu după 4–8 săptămâni,
chitul trebuie acoperit cu o vopsea elastică, rezistentă la intemperii. Vopsirea prematură poate duce la formarea de riduri. În cazul vopselelor acrilice, trebuie efectuate în orice caz teste preliminare.
Trebuie respectate cu strictețe prevederile directivei BFS, ale standardului DIN 18361, precum și ale standardului DIN 18545.

## Consum

500 g pentru aprox. 50 - 60 cm

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă este nedeschis și depozitat corespunzător, se va păstra cel puțin 24 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta).

## Note

Temperatura de aplicare:
cel puțin + 8 °C pentru material și aerul din încăpere.

Înainte de aplicare, respectați indicațiile de siguranță din fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.com.

A se păstra în loc inaccesibil copiilor. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol. A se recicla numai recipientele complet golite.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.