



Lac special pentru renovarea suprafețelor netede. Ideal pentru acoperirea de lungă durată a plăcilor de perete, căzilor de baie, cădițelor de duș și fronturilor de bucătărie din plastic. Oferă un aspect nou, modern, o aderență ridicată și o suprafață rezistentă - perfect pentru renovări rapide și curate fără înlocuire.

- Extrem de rezistent
- finisaj lucios
- alb pur
- Poate fi colorată cu concentratele de colorare universale decomix
- fără solvent
- Set de bază pentru 2,8 m²

Domeniu de aplicare

Sistem profesional de renovare pentru acoperirea plăcilor de perete, căzilor de baie, căzilor de duș și lavoarelor din oțel emailat, precum și a fronturilor de bucătărie din plastic.

Pregătire

În funcție de tipul de suprafață care urmează să fie acoperită, sunt necesare următoarele produse suplimentare, care nu sunt incluse în set, pentru fiecare aplicație: Pentru acoperirea gresiei: 1. detergent pentru gresie și chit 2. agent de levigare și degresant Pentru acoperirea căzilor de baie din oțel emailat etc.: agent de levigare și degresant Pentru acoperirea fronturilor de mobilier din plastic: agent de levigare și degresant Dacă este necesar, este necesar și un agent de îndepărtare a siliconului, de exemplu

Procesare

1. Pretratați suprafața conform instrucțiunilor 2. Amestecați lacul special și întăritorul 3. Aplicați lacul special cu o pensulă 5. Întindeți lacul special cu o rolă Instrucțiuni detaliate de aplicare găsiți în interior. Colorare: Pentru acoperiri colorate pe gresie sau fațade de bucătărie, lacul special poate fi colorat cu concentratele universale de colorare PUFAMIX sau decoMIX specificate. Nu colorați lacul special pentru acoperirea căzilor de baie și a cădițelor de duș.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, ferit de îngheț, la îndemâna copiilor.

Note

Nu este adecvat pentru acoperirea plăcilor de pardoseală, a căzilor de baie acrilice și a blaturilor de lucru. Substraturile cu proprietăți speciale de respingere a murdăriei (de exemplu, "efect Lotus") nu sunt adecvate pentru acoperirea ulterioară. Nu utilizați separat lac special și întăritor și nu aplicați la temperaturi sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Curățați uneltele cu apă după utilizare și eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile nevindecate în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 11. Nu permiteți pătrunderea în sistemul de canalizare, în cursurile de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.