

Glazuri cu efect

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.017002001 / EAN 4007955170020 (Perla)
750ml / Articolul nr.017102001 / EAN 4007955171027 (Strălucitoare)
750ml / Articolul nr.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Articolul nr.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamant)
750ml / Articolul nr.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Articolul nr.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Articolul nr.017003001 / EAN 4007955170037 (Perla)
1,5l / Articolul nr.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Articolul nr.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamant)



Glazură cu efect scilipitor pentru design interior modern. Se usucă transparent și creează suprafețe subtil strălucitoare cu accente scilipitoare în funcție de incidența luminii. Ideal pentru finisarea pereților și a suprafețelor decorative în interior. Ușor de aplicat pentru accente creative și elegante în încăperi.

- glazură de perete tixotropică
- Pentru tapet, vopsele de emulsie, tencuieli, elemente decorative din polistiren și substraturi interioare similare
- fără solvent
- Consum: aprox. 80-120 ml/m²

Domeniu de aplicare

Glazură acrilică cu uscare rapidă cu efect de scilipici - ideală pentru tapet, tencuială și piatră. Transparent, decorativ și perfect pentru evidențierea suprafețelor.

Pregătire

Substratul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de praf și grăsimi. Reparați găurile și crăpăturile. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite sau cu cretă.

Procesare

Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Pentru a obține o distribuție cât mai uniformă a pigmentilor de efect, vă recomandăm să utilizați o rolă de vopsit cu peri scurți sau un dispozitiv de pulverizare adecvat pentru suprafețe mari. Dacă este necesar, aplicați mai multe straturi subțiri și asigurați-vă că acestea nu se suprapun. Glazura nu trebuie diluată, deoarece acest lucru ar putea afecta aderența pigmentilor de efect.

Consum

80 - 120 ml/m²

Depozitare

A se păstra bine închis într-un loc răcoros și uscat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note

Amestecați diferite loturi înainte de prelucrare. Nu procesați sub + 5 °C obiectul și temperatura camerei. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu EWC nr. 08 01 12

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.