

Decor și grund de ipsos

Fișă cu informații tehnice

8kg / Articolul nr.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Articolul nr.026203008 / EAN 4016215013175



Amorsa decorativă și pentru tencuieli este o amorsă specială care favorizează aderența pentru acoperiri minerale, cu silicați și rășini sintetice. Amorsa decorativă cu textură fină, pigmentată în alb, asigură suprafețe uniforme, acoperire bună și aderență optimă. Difuzabil, fără solvenți și potrivit pentru utilizare la interior și exterior - baza perfectă pentru straturi de finisare de înaltă calitate.

- Amorsă specială care favorizează aderența pentru acoperiri ulterioare cu tencuieli minerale, silicatică și rășini sintetice
- Acoperirea substratului pentru tehnici de vopsire cu glazuri și vopsele în emulsie
- Înveliș texturat pentru interior
- pigmentat alb - acoperire bună
- Foarte permeabil la vaporii de apă
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Amorsă specială pentru substraturi absorbante, îmbunătățește aderența și creează o structură fină pentru tencuieli fine, precum și pentru vopsele de perete pentru interior și exterior.

Pregătire

Pentru substraturi precum beton, tencuieli de ciment și var-ciment, zidărie, substraturi de gips, plăci de fibrociment și tencuieli absorbante legate prin dispersie, precum și straturi de vopsea. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați de pe suport materialele libere, tapetul vechi și straturile de vopsea care aderă slab. Amorsați cu baufan Deep Primer LF substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, pensulă sau pensulă. Dacă este necesar, se diluează cu max. 5 % fixator de silicat. Asigurați o acoperire uniformă, astfel încât să nu devină vizibile diferențele de culoare ale suportului. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Suprafețele deja vopsite cu baufan Dekor- und Putzgrund nu trebuie să fie umplute cu produse de nivelare pe bază de gips. În acest scop, recomandăm baufan Allesspachtel. Timp de uscare: aprox. 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, suport moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu concentrații de colorare universale de max. 5% (creion LW-Oxyd-Ty). Vă recomandăm să potriviți culoarea grundului cu cea a produsului următor.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 350 g/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat test pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat. Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. GISCOD pentru materialele de acoperire: BSW10 Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Conținutul de COV al acestui

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

produs max.: 15 g/l

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.