Rulou ușor 910

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.034601208 / EAN 4016215105313

Acest material de umplere ultraușor este ideal pentru umplerea rosturilor, fisurilor și găurilor, precum și pentru realizarea unor îmbinări precise la pereți și tavane în spații interioare. Se aplică extrem de ușor, rămâne flexibil și asigură tranziții curate și uniforme. După uscare, chitul ușor poate fi șlefuit și vopsit fără probleme – perfect pentru retușuri fine și lucrări care necesită atenție la detalii.

- pentru îmbinări perfecte
- alb
- Grosimea piesei de prelucrat: până la 15 mm
- rămâne ușor flexibil chiar și după întărire
- se poate șlefui și vopsi
- Poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior, cu un strat de acoperire rezistent la intemperii

Domeniu de aplicare

Pastă de umplere albă, ultralegere, pentru încăperi de locuit, holuri și amenajări interioare: umple în mod flexibil rosturile, fisurile și găurile de pe pereți, tavane, plinte și rame din interior!

Pregătire

Potrivit pentru toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, tencuiala și zidăria), precum și pentru lemn, polistiren, straturi de vopsea pe bază de dispersie, suprafețe lăcuite, tencuieli din rășină sintetică și suporturi similare. Suportul trebuie să fie curat, uscat, stabil, fără praf și fără grăsime. Suporturile foarte absorbante, care prezintă nisipare sau care se pudrează trebuie tratate în prealabil cu grundul de adâncime profimur LF.

Procesare

Înainte de utilizare, tăiați duza cu cel puțin 1 cm. Aplicați tencuiala ușoară până la o grosime a stratului de maximum 15 mm și neteziți-o. După uscare completă (aproximativ 8 ore, în funcție de grosimea stratului aplicat și de condițiile de mediu), tencuiala ușoară se poate șlefui foarte bine. În cazul utilizării în exterior, după uscarea completă, aplicați rapid un strat de vopsea rezistentă la intemperii

.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se utiliza la temperaturi sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă după utilizare.
Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 04 10. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.