Grund de bază alb 705

Fișă cu informații tehnice

/ Cod articol 015604208 / EAN 4016215105160



Vopsea de grunduire specială, albă, opacă, fără textură. Suport optim pentru straturile ulterioare de vopsea pe bază de dispersie, rășină siliconică și silicat. Grundul profimur alb consolidează suprafața și reglează gradul de absorbție.

- Vopsea de grund specială albă opacă
- medierea răspunderii
- optimizează timpul de uscare al straturilor de vopsea aplicate ulterior
- fără solvenți și plastifianți
- gata de utilizare
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Vopsea de grunduire specială, pigmentată în alb, fără textură.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, tencuielile pe bază de gips, var și ciment), plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și alte plăci similare pentru construcții uscate, precum și vopsele pe bază de dispersie, rășină siliconică și silicat, tencuieli din rășină sintetică, metale neferoase și multe materiale plastice (în cazul metalelor neferoase și al materialelor plastice, se recomandă efectuarea unui strat de probă). Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe de separare (praf, grăsime etc.). Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și vopselele care aderă slab. Grunduiți suporturile puternic absorbante, nisipoase și care se pudrează cu grundul de adâncime profimur LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările din interior cu o masă de chituire profimur adecvată.

Procesare

Amestecați grundul profimur alb înainte de utilizare și aplicați-l cu pensula, peria, rola sau un aparat de pulverizare adecvat. Se poate vopsi peste el după aprox. 6 ore (în funcție de gradul de absorbție al suportului, de temperatură și de umiditatea aerului – în condiții de mediu nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung).

Nuanțare:
Grundul alb profimur poate fi nuanțat cu concentrate de nuanțare în proporție de maxim 5 %. Este posibilă adăugarea de vopsele în nuanțe solide și de vopsele de nuanțare, însă acest lucru poate duce la modificarea proprietăților produsului.

Consum

aprox. 100 – 130 ml/m² pe strat – în funcție de suport și de metoda de aplicare. Se determină cantitatea exactă de aplicare prin efectuarea unui test de aplicare pe obiect.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, la îndemâna copiilor și într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se utiliza la temperaturi ale produsului și ale încăperii mai mici de +5 °C. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți spre reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 01 12. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.