



Filler multifuncțional

Fișă cu informații tehnice

500g / Articolul nr.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Articolul nr.101070 / EAN 4016215101070



Pastă de umplutură cu utilizare universală pentru repararea și netezirea suporturilor minerale (cum ar fi tencuiala, betonul și zidăria), precum și a lemnului, a plăcilor aglomerate, a suprafețelor vopsite și a suporturilor similare din interior. Pastă de gletare maleabilă, ușor de aplicat și foarte ușor de șlefuit după uscare completă.

- Masă de nivelare fină pentru substraturi minerale, lemn și suprafețe vopsite
- fără solvent
- ușor de aplicat și neted
- Uscare rapidă
- Ușor de șlefuit
- vopsibil
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Chit fin pentru nivelarea micilor denivelări de pe tencuială, beton, gips-carton, lemn și suprafețe vopsite.

Pregătire

Suportul trebuie să fie curat, uscat, rezistent și cu o absorbție uniformă, precum și lipsit de praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialele desprinse, tapetul vechi și vopselele care nu aderă bine. Grunduiți suporturile cu absorbție ridicată, care prezintă nisipare sau efect de cretare, cu *baufan Tiefgrund LF*.

Procesare

Se amestecă înainte de utilizare și se aplică cu o spatulă până la o grosime a stratului de 3 mm. Dacă este necesară o aplicare mai groasă, se poate aplica un alt strat cu spatula după uscarea completă a primului strat. Instrumentele de lucru se curăță cu apă imediat după utilizare. După uscare completă, suprafața tencuită se poate șlefui și vopsi foarte ușor.

Timp de uscare:

aprox. 1-2 ore per mm grosime a stratului în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:

Cu concentrate universale de nuanțare.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:

de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Pastă de șaplare este gata de utilizare și nu trebuie diluată cu apă.

A se păstra în loc inaccesibil copiilor. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Eliminarea deșeurilor:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite se elimină conform codului de deșeuri 08 04 10.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.