

Mastic de lemn

Fișă cu informații tehnice

200g / Articolul nr.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Articolul nr.101018 / EAN 4016215101018



Chit de lemn gata de utilizare, fără solvenți, pentru repararea suprafețelor de lemn deteriorate. Poate fi aplicat ușor și curat și se întărește uniform și fără fisuri atât la interior, cât și la exterior.

- Culoare naturală
- tintabil
- Uscare rapidă
- fără solvent
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Pentru umplerea și netezirea rapidă a fisurilor, găurilor, rosturilor, fantelor și marginilor deteriorate la ferestre, uși, trepte, mobilier și alte obiecte din lemn.

Pregătire

Suportul trebuie să fie curat, uscat, plan, solid, absorbant și lipsit de agenți de dezlipire. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică cu o spatulă, mistrie, etc. Fillerul se întărește fără a se fisura până la o grosime a stratului de 5 mm. Pentru straturi mai groase, aplicați mai multe straturi după ce stratul anterior s-a uscat. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. După uscare, chitul de lemn poate fi ușor prelucrat (șlefuit, găurit) și tratat cu coloranți și vopsele. Recomandăm șlefuirea ușoară a suprafeței înainte de vopsire. Timp de uscare: aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu max. 10% concentrate de colorare universale adecvate.

Consum

pe mm grosime strat → aprox. 1,4 kg/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.