



Soluția curată și rapidă pentru tapetul din așchii de lemn deteriorat. Ideal pentru repararea crăpăturilor, găurilor de dibluri și a zonelor deteriorate similare. Fillerul nu conține solvenți, este ușor de aplicat, ușor de modelat și se usucă rapid. Datorită structurii sale, se adaptează excelent la fibrele aspre.

- Umplutură texturată albă
- Se adaptează optim la granulația fibrelor grosiere
- ușor de modelat
- Uscare rapidă
- vopsibil
- fără solvent

Domeniu de aplicare

Filler de reparații pentru fibra de așchii de lemn pentru repararea găurilor de dibluri, fisurilor și zonelor deteriorate. Structura se adaptează ideal la granulația fibrei de așchii de lemn. Pentru uz interior.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialele libere de pe substrat. Amorsați substraturile foarte absorbante, de șlefuit și de cretă cu baufan Deep Primer LF. Preumpleți găurile adânci și spărturile cu umplutură de interior baufan sau umplutură de suprafață baufan. Lipiți cusăturile deschise ale tapetului din așchii de lemn cu baufan Seam Adhesive. Nu este potrivit pentru lucrările de umplere pe lemn, metal, sticlă și plastic.

Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare și aplicați cu o spatulă direct din tub pe zona deteriorată și, dacă este necesar, dați structura dorită suprafeței cu o spatulă sau o pensulă. Odată uscată, suprafața umplută poate fi vopsită. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 1 oră în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat. Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.