

# Plafon lipit și vopsea de perete

Fișă cu informații tehnice

2kg / Articolul nr.099797 / EAN 4016215099797



Vopsea pe bază de adeziv sub formă de pulbere, pentru finisaje interioare rezistente la ștergere și foarte respirabile. Pentru acoperirea suporturilor minerale, a plăcilor de gips-carton și a plăcilor din fibră de gips, a straturilor de vopsea pe bază de dispersie, a tapetului, a tapetului cu fibră aspră și altele asemenea.

- Permeabil la vapori de apă și respirabil
- acoperire bună
- tintabil
- fără conservanți

## Domeniu de aplicare

Distemper pentru suprafețele interioare ale pereților și tavanelor.

## Pregătire

Pentru toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, zidăria, pastele de umplutură, tencuielile pe bază de ciment, gips și var), plăcile de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate, straturile de vopsea pe bază de dispersie bine aderente, precum și tapetul cu fibră aspră și cel obișnuit. Suportul trebuie să fie uscat, curat, stabil, cu grad uniform de absorbție, fără praf și grăsimi. Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi, vopseaua veche pe bază de clei și straturile de vopsea cu aderență slabă. Grunduiți suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipulare sau cretare cu grundul bausfan Tiefgrund LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere bausfan adecvat.

## Procesare

Se toarnă conținutul ambalajului în 2 l de apă curată și rece, amestecând energic, și se continuă amestecarea pentru scurt timp. După 2 ore, se amestecă din nou bine. Pentru rezultate optime, se recomandă prepararea vopselei cu o zi înainte și lăsarea acesteia să se umfle peste noapte. Vopseaua poate fi aplicată cu rola, pensula, peria sau spatula. În cazul unor diferențe mari de culoare ale suprafeței de grunduit, se recomandă aplicarea unui al doilea strat după uscarea completă a primului strat. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:

aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Nuanțare:

Cu max. 0,2 % concentrate universale de nuanțare sau cu vopsea de bază și vopsea nuanțată.

## Consum

Suprafețe netede/tencuială cu granulație fină → 2 kg pentru aprox. 15 m<sup>2</sup>

Determinați cantitatea exactă necesară prin aplicarea unui strat de probă pe suprafața respectivă.

## Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros și uscat.

## Note

Temperatura de aplicare:

## Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Deoarece vopseaua pentru tavan și pereți cu adeziv baufan nu conține conservanți, produsul amestecat trebuie aplicat în termen de 2 zile. Pentru a spori rezistența la ștergere, se poate adăuga liantul baufan Latex la vopseaua preparată - în acest caz, cantitatea de apă trebuie redusă proporțional cu cantitatea de liant adăugată.

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. Asigurați o aerisire suficientă în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol. A se recicla numai recipientele complet golite.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru [www.baufan.de](http://www.baufan.de) sau la [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

#### Eliminare:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Codul de deșeuri EWC nr. 17 09 04.

#### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.