

Adeziv de montaj express

Fișă cu informații tehnice

280ml / Articolul nr.102695 / EAN 4016215102695



Adeziv puternic alb, fără solvenți, pentru lipirea sigură pe lemn, beton, tencuială și substraturi similare. Pentru muluri din lemn, PVC și mochetă, conducte de cabluri din PVC, lambriuri din lemn, rame de uși, profile decorative din spumă rigidă, plăci ceramice etc. Nu este potrivit pentru expunerea permanentă la umezeală.

- Fixare sigură fără cuie și șuruburi
- pentru plinte, profile decorative, etc.
- interior și exterior
- după întărire, rezistent la temperaturi cuprinse între -20 °C și +70 °C

Domeniu de aplicare

Adeziv puternic, fără solvenți, cu utilizare versatilă. Ideal pentru lipirea de baghete, canale pentru cabluri, profile decorative și plăci ceramice.

Pregătire

Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie uscate, ferme, fără praf și fără grăsimi. Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie absorbantă. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite sau calcaroase cu Deep Primer LF.

Procesare

Tăiați vârful cartușului deasupra filetelui și înșurubați duza. Aplicați adezivul sub formă de puncte sau de benzi. Asamblați piesele și apăsați-le ferm. Fixați piesele grele/listele rigide până la întărirea adezivului. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu apă.

Timp de uscare:

Se întărește și devine rezistent la solicitare după 24 – 72 de ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:

A se aplica numai la o temperatură a obiectului și a mediului înconjurător de cel puțin +5 °C.

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminarea deșeurilor:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite se elimină conform codului de deșeuri EWC nr. 08 04 10.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.