Fibră de sticlă și adeziv pentru acoperirea pereților

Fișă cu informații tehnice



750g / Cod articol 102664 / EAN 4016215102664
3kg / Cod articol 102626 / EAN 4016215102626
16kg / Cod articol 102633 / EAN 4016215102633

Pentru lipirea sigură și durabilă a țesăturilor din fibră de sticlă, a vopselelor nețesute și a acoperirilor de perete grele, cum ar fi tapetul din vinil sau textil, în interior. Adezivul special de înaltă performanță poate fi aplicat uniform și se usucă transparent. Ideal pentru aplicații profesionale, asigură rezultate fără bule și o bază stabilă pentru lucrările ulterioare de vopsire sau renovare.

- Putere adezivă foarte puternică
- Pentru țesături din fibră de sticlă, lână de pictor și acoperiri de perete grele
- Rezistență foarte mare la umezeală atunci când este vopsit
- se usucă transparent
- fără solvent

Domeniu de aplicare

Pastă pentru țesături din fibră de sticlă, acoperiri de perete și tavan, precum și tapet textil, din plută și PVC. De asemenea, adecvată ca întăritor de aderență pentru adezivii pentru tapet în interior

Pregătire

Substraturi adecvate - beton, beton celular, plăci de gips-carton, materiale de nivelare, tencuieli din ciment și gips-carton, panouri din spumă rigidă și pe bază de lemn, straturi vechi de emulsie și vopsea șlefuită. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați de pe suport materialele desprinse, tapetul vechi și straturile de vopsea cu aderență slabă. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Amestecați bine adezivul înainte de utilizare. Tăiați materialul din fibră de sticlă sau tapetul la lungimea corespunzătoare. Aplicați adezivul generos și uniform pe perete cu o rolă din piele de miel pe 1 - 3 lățimi și lăsați să clipească timp de câteva minute. În cele din urmă, aplicați tapetul pe perete cu ajutorul unei role din cauciuc dur, fără a lăsa bule. În cazul substraturilor ușor absorbante, al temperaturilor scăzute sau al umidității ridicate, se acordă un timp de strălucire puțin mai lung. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de prelucrare ale producătorului de tapet pentru toate lucrările. Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu apă curată. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Suprafețele pereților și tavanelor pot fi vopsite cu vopsele cu emulsie adecvate. Timpul de aplicare este de aprox. 20 de minute. Dacă este necesar, acoperirea pereților poate fi corectată în maximum 15 minute. Timp de uscare Poate fi vopsită după aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare este proporțional mai lung.

Consum

Suprafețe netede → de la 200 g/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea unui strat test pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul procesării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

adezivului. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.