Adeziv cu role pentru tapet nețesut

Fișă cu informații tehnice

500g / Cod articol 102374 / EAN 4016215102374



Pastă de metilceluloză de înaltă calitate, cu dizolvare rapidă. Ideală pentru lipirea tapetului nețesut prin aplicarea pastei pe perete sau pentru aplicarea tradițională a pastei pe tapet.

- pentru tapeturi nețesute netede și gofrate și fibre brute nețesute
- cu rola direct pe perete
- Nu stropește și nu picură
- instant - gata de utilizare în 5 minute
- Aderență inițială și rezistență de lipire ridicate
- Ușor de corectat
- se usucă transparent
- fără conservanți

Domeniu de aplicare

Pastă de tapet nețesută pentru tehnica de lipire a pereților și aplicarea clasică. Ideală pentru tapet nețesut, vinil, în relief, textil și din fibră de sticlă, foarte rezistentă.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, sănătos și lipsit de agenți de separare (grăsime, praf, ulei de cofraj etc.). Îndepărtați tapetul vechi, cu aderență slabă și dezmorțiți cu decapant pentru tapet baufan. Reparați fisurile și găurile cu mastic interior baufan sau mastic superadeziv decomur. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Penetrating Primer LF. Pentru tapeturile translucide (în special pe substraturi de culori diferite), recomandăm un strat de grund cu baufan Wallpaper Primer White.

Procesare

Raport de aplicare: Aplicarea pe suport (tapet nețesut / tapet din fibră de sticlă polilaminată): 1:15 = 7,5 litri de apă = 37,5-50 m² Aplicarea pe tapet (tapet din vinil / tapet greu; tapet din țesătură / tapet textil): 1:20 = 10 litri de apă = 50-62,5 m² Se amestecă baufan Roll-Kleister rapid și rapid în apă rece și se continuă amestecarea pentru scurt timp (vezi tabelul pentru raportul de aplicare). Amestecați din nou energic după 5 minute. Aplicarea pe suport: Deoarece hârtiile de tapet nețesute nu necesită timp de înmuiere, acestea pot fi aplicate rapid și ușor folosind tehnica lipirii pereților. Pentru a face acest lucru, aplicați pasta amestecată uniform pe substrat cu o rolă sau o pensulă cu peri scurți pe lățimea a 1 - 2 panouri de tapet. Așezați foaia de tapet direct în patul de pastă proaspătă și apăsați uniform și fără bule. La aplicarea pe tapet: Întindeți uniform tapetul cu pastă și așezați-le împreună. După un timp suficient de înmuiere, aplicați tapetul lipit cap la cap și apăsați. Pentru a crește rezistența la umiditate și pentru substraturile ușor absorbante, vă recomandăm să adăugați o cutie de 750 g de adeziv pentru tapet baufan pentru fiecare pachet de amestec baufan Roll-Kleister. Cu toate acestea, acest aditiv nu trebuie utilizat la lipirea tapetului nețesut cu peliculă uscată, deoarece poate afecta îndepărtarea ușoară a tapetului nețesut la schimbarea tapetului. Trebuie respectate instrucțiunile de prelucrare ale producătorului tapetului. Îndepărtați imediat cu o cârpă umedă orice reziduu de pastă de pe partea din față a tapetului.

Consum

200 - 300 ml/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Perioada de valabilitate este de cel puțin 48 de luni

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

dacă este depozitat corespunzător și nedeschis. Data de fabricație: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.