

250g / Articolul nr.102404 / EAN 4016215102404

500g / Articolul nr.102428 / EAN 4016215102428

1kg / Articolul nr.102442 / EAN 4016215102442



Lipici alb, gata de utilizare, fără solvenți, pentru lipirea lemnului, hârtiei, cartonului și textilelor. Lipiciul se usucă transparent, îmbinarea rămâne elastică și este rezistent la îmbătrânire.

- pentru toate tipurile de lemn
- fără solvent
- se usucă transparent
- Poate fi folosit și ca lipici pentru artizanat

Domeniu de aplicare

Adeziv alb pentru lemn, hârtie, carton și textile. Fără solvenți, cu uscare transparentă, elastic și rezistent la îmbătrânire pentru artizanat și prelucrarea lemnului în interior.

Pregătire

Pentru lemn, textile, piele, hârtie și carton. Toate piesele care urmează să fie îmbinate trebuie să fie curate, lipsite de agent de dezlipire și să se potrivească exact.

Procesare

Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie uscate, stabile și lipsite de praf și grăsimi. Aplicați un strat subțire de adeziv baufan pentru lemn și artizanat pe o parte a părților care urmează să fie lipite (pe ambele părți în cazul lemnului de esență tare, al suprafețelor cu granulație finală sau rugoase) și presăți-le împreună cât sunt încă umede. Timpul minim de presare este de 15 minute, pentru plăcile laminate aprox. 40 de minute. Îmbinarea lipită este complet încărcabilă după 24 de ore. Îndepărtați imediat excesul de adeziv cu o cârpă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 24 de ore pe mm grosime strat în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

În funcție de substrat și de grosimea aplicației → de la 110 g/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de procesare: Cel puțin +5 °C pentru material, aer circulant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile nevindecate în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE pentru materiale de instalare: D1

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.