

Liant latex

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Articolul nr.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Articolul nr.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Articolul nr.067805008 / EAN 4016215100165



Aditiv concentrat pentru rafinarea vopselelor distemper și var și pentru întărirea pastelor de tapet. Crește aderența și rezistența la ștergere, îmbunătățește aderența și formează un strat de uscare transparent, rezistent la frecare

- pentru finisarea vopselelor cu tempera și var
- pentru întărirea pastei de tapet
- capac rezistent la abraziune
- se usucă transparent

Domeniu de aplicare

Liant pentru vopsele de var și de tempera, precum și pentru pasta de tapet. Îmbunătățește aderența și rezistența la ștergere, poate fi utilizat și ca strat transparent în interior.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialele libere, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu bausfan Deep Primer LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare bausfan adecvat.

Procesare

Aditiv pentru vopsele cu clei și var: Reduceți cantitatea de apă necesară pentru amestecarea vopselelor cu aprox. 10% și înlocuiți-o cu cantitatea corespunzătoare de liant latex. Aditiv pentru pasta de tapet: Amestecați aprox. 20% liant latex în pasta de tapet gata amestecată. Acoperire pentru tapet etc.: Amestecați bine înainte de utilizare și aplicați cu o rolă, pensulă, pensulă sau echipament de pulverizare adecvat. A se utiliza nediluat pentru acoperirea tapetului. Curățați unelte cu apă imediat după utilizare. Nu este adecvată pentru tapet de vinil și tapet cu acoperire de vinil! Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi proporțional mai lung.

Consum

Etanșant → de la 150 ml/m² Aditiv pentru lipici → aprox. 750 ml/4 ltr. lipici Aditiv pentru culoare → aprox. 1 ltr./10 ltr. culoare

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.