

# Îndepărtător de mucegai cu clor activ

## Fișă cu informații tehnice

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-14469

500ml / Articolul nr.101797 / EAN 4016215101797

1l / Articolul nr.101766 / EAN 4016215101766

Detergent puternic pentru îndepărtarea rapidă și fiabilă a mucegaiului, algelor, petelor de mucegai și bacteriilor. Formula eficientă cu clor activ asigură o acțiune imediată în profunzime și curățenie igienică pe suprafețele minerale din interior. Ideal pentru băi, bucătării, subsoluri și alte încăperi umede. Acționează rapid, este ușor de utilizat și ajută la menținerea unui mediu de locuit curat și bine întreținut.

### Domeniu de aplicare

Pentru îndepărtarea mucegaiului, algelor, petelor de mucegai și bacteriilor de pe diferite substraturi.

### Pregătire

Poate fi utilizat pe toate substraturile minerale, cum ar fi tencuiala, betonul, plăcile ceramice, cărămizile și straturile de vopsea cu emulsie.

### Procesare

Pulverizați suprafața infestată de mucegai cu dizolvant de mucegai de la o distanță de aprox. 15 - 20 cm. După un timp de contact de aprox. 30 de minute, ștergeți suprafața tratată cu o cârpă umedă. Repetați procesul în cazul unei infestări foarte puternice. Pentru a proteja suprafețele curățate de o nouă infestare cu mucegai pe termen lung, se poate aplica un tratament de urmărire cu baufan Protective Impregnation sau baufan Protective Paint după trei zile. În timpul aplicării apare un ușor miros de clor, care poate dura până la 3 zile și poate fi redus prin ventilarea suficientă sau aerisirea încăperii tratate. Suprafețele sensibile și colorate, cum ar fi tapetul, covoarele, textilele, hainele, lemnul și metalele, se pot decolora la suprafață. Decolorarea poate apărea și pe gresia deteriorată. Protejați suprafețele care nu urmează să fie tratate de ceața de pulverizare și de stropii de apă. Stropirile accidentale trebuie îndepărtate imediat cu apă.

### Consum

aprox. 50 - 100 ml/m<sup>2</sup>

### Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

### Note

Temperatura de prelucrare: cel puțin + 5 °C pentru material și aerul circulant A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inhalați aerosolul. Utilizați numai în aer liber sau în zone bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este posibil. Continuați clătirea. Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați consiliere/atenție medicală. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Evitați eliberarea în mediu. Atenție! Nu utilizați împreună cu alte produse, deoarece se pot degaja gaze periculoase (clor). Conține: Soluție de hipoclorit de sodiu <5 % clor activ Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare.

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.