

Vopsea din aşchii de lemn

Fişă cu informații tehnice

5l / Articolul nr.020456 / EAN 4016215020456
10l / Articolul nr.020500 / EAN 4016215020500



Această vopsea emulsie texturată creează un aspect de aşchii de lemn uniform și fără cusături, direct din găleată. Este ușor de aplicat, nu conține solvenți și impresionează prin acoperirea sa bună. Ideală pentru suprafețe interioare de pereți și tavane, creează o textură modernă și robustă a suprafeței.

- Vopsea albă texturată cu emulsie pentru suprafețe interioare de pereți și tavane
- Structură rugoasă a fibrelor, fără acumulări
- Procesare simplă
- alb opac
- Nu conține solvenți, plastifianți și substanțe cu efect de aburire

Domeniu de aplicare

Vopsea emulsie texturată pentru suprafețe interioare de pereți și tavane.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (cum ar fi beton, zidărie, materiale de nivelare, ciment, gips și tencuială cu var), plăci de gips-carton și alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea emulsie cu aderență fermă, precum și tapet și acoperitoare de perete care pot fi vopsite. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialele libere, tapetul vechi și vopselele cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați substraturile foarte absorbante, de șlefuit și de cretă cu baufan Deep Primer LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă (grosimea recomandată a pilei 16-18 mm), pensulă, pensulă sau echipament de pulverizare adecvat (nu airless). Ca grund, vopseaua poate fi diluată cu max. 10% apă, iar ca strat de acoperire cu max. 5% după ce primul strat de vopsea s-a uscat. Pentru a obține o textură uniformă cu o rolă sau o pensulă, se recomandă ca vopseaua să fie aplicată de două ori în straturi subțiri încrucișate. Atunci când acoperiți suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu concentrate de colorare universale sau max. 5% vopsea solidă colorantă și colorantă. Cantitățile în exces vor modifica din ce în ce mai mult caracterul aşchiilor de lemn.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 500 - 800 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. La pulverizare se pot produce picături respirabile

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

periculoase. Nu inhalați aerosoli sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.