

Vopsea din aşchii de lemn

Fişă cu informaţii tehnice

5l / Articolul nr.020456 / EAN 4016215020456
10l / Articolul nr.020500 / EAN 4016215020500



Această vopsea emulsie texturată creează un aspect de aşchii de lemn uniform şi fără cusături, direct din găleată. Este uşor de aplicat, nu conţine solvenţi şi impresionează prin acoperirea sa bună. Ideală pentru suprafeţe interioare de pereţi şi tavane, creează o textură modernă şi robustă a suprafeţei.

- Vopsea albă texturată cu emulsie pentru suprafeţe interioare de pereţi şi tavane
- Structură rugoasă a fibrelor, fără acumulări
- Procesare simplă
- alb opac
- Nu conţine solvenţi, plastifianţi şi substanţe cu efect de aburire

Domeniu de aplicare

Vopsea emulsie texturată pentru suprafeţe interioare de pereţi şi tavane.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (cum ar fi beton, zidărie, materiale de nivelare, ciment, gips şi tencuială cu var), plăci de gips-carton şi alte plăci de gips-carton, straturi de vopsea emulsie cu aderenţă fermă, precum şi tapet şi acoperitoare de perete care pot fi vopsite. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, uniform absorbant şi lipsit de praf şi grăsimi. Îndepărtaţi materialele libere, tapetul vechi şi vopselele cu aderenţă slabă de pe substrat. Amorsaţi substraturile foarte absorbante, de şlefuit şi de cretă cu baufan Deep Primer LF. Reparaţi fisurile, găurile şi denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare şi se aplică cu o rolă (grosimea recomandată a pilei 16-18 mm), pensulă, pensulă sau echipament de pulverizare adecvat (nu airless). Ca grund, vopseaua poate fi diluată cu max. 10% apă, iar ca strat de acoperire cu max. 5% după ce primul strat de vopsea s-a uscat. Pentru a obţine o textură uniformă cu o rolă sau o pensulă, se recomandă ca vopseaua să fie aplicată de două ori în straturi subţiri încrucişate. Atunci când acoperiţi suprafeţe mai mari, lucraţi umed pe umed pentru a evita acumulările. Curăţaţi uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiţii normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiţii nefavorabile. Colorare: Cu concentrate de colorare universale sau max. 5% vopsea solidă colorantă şi colorantă. Cantităţile în exces vor modifica din ce în ce mai mult caracterul aşchiilor de lemn.

Consum

Suprafeţe netede / tencuială fină → de la 500 - 800 ml/m² Determinaţi cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstraţi recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheţ. Dacă nu este deschis şi depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puţin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant şi substrat Nu acoperiţi suprafeţele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asiguraţi o ventilaţie adecvată în timpul aplicării şi uscării. Nu inhalaţi ceaţa de pulverizare. Evitaţi să mâncaţi, să beţi şi să fumaţi în timpul utilizării vopselei. Purtaţi ochelari de protecţie. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiţi imediat cu apă din abundenţă. Nu permiteţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncaţi recipientele goale numai pentru reciclare. La pulverizare se pot produce picături respirabile

Indicaţie:

Toate informaţiile şi datele conţinute în această fişă tehnică se bazează pe experienţa noastră practică şi pe testele de laborator şi reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală şi nu constituie o garanţie a proprietăţilor specifice sau a caracteristicilor de performanţă. Deoarece condiţiile de depozitare, transport şi utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informaţiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condiţiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

periculoase. Nu inhalați aerosoli sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.