Tencuială din lut

Fișă cu informații tehnice

7kg / Cod articol 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Cod articol 066005008 / EAN 4016215108017



Tencuială fină de culoare alb cald, destinată suprafețelor de pereți și tavane din interior. Pentru finisaje cu textură fină pe suporturi minerale (cum ar fi tencuieli de lut, gips, var și ciment, zidărie și beton), straturi de vopsea minerală și pe bază de dispersie bine aderente și absorbante, precum și plăci de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate.Tencuiala de finisare are o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă și reglează umiditatea, contribuind astfel la un climat interior plăcut.

- textură fină a tencuielii (granulație de 0,5 mm)
- aplicare ușoară cu rola sau cu pensula
- cu o permeabilitate ridicată la vaporii de apă și cu proprietăți de reglare a umidității
- cu o permeabilitate ridicată la vaporii de apă și cu proprietăți de reglare a umidității
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți

Domeniu de aplicare

Vopsea de interior de culoare alb cald, cu o textură fină de tencuială.

Pregătire

Pentru suprafețe minerale (cum ar fi tencuielile din lut, gips, var și ciment, zidărie și beton), straturi de vopsea minerală și pe bază de dispersie care aderă ferm și sunt absorbante, precum și plăci de gips-carton și alte plăci pentru construcții uscate. Suportul trebuie să fie uscat, curat, stabil, fără praf și grăsime. Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și straturile de vopsea care nu aderă bine. Pretratați suporturile foarte absorbante, care prezintă nisipare sau crețire cu fixativul silicatic baufan. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplere adecvat de la baufan.

Procesare

Înainte de utilizare, amestecați bine produsul și aplicați-l cu rola, pensula sau spatula, conferindu-i textura dorită. În cazul suprafețelor deschise la culoare și uniforme, de multe ori este suficient un singur strat. Astfel se obține o textură fină de tencuială. Pentru a obține o textură mai pronunțată, se aplică un strat suplimentar după uscarea completă a primului strat. De asemenea, în cazul suprafețelor foarte întunecate sau neuniforme, se recomandă aplicarea unui al doilea strat. În acest caz, stratul de grund poate fi diluat cu maximum 10 % apă. Stratul de acoperire se aplică nediluat, după uscarea completă a primului strat. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:
aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare se prelungește corespunzător.

Lucrări ulterioare:
După uscarea completă, se recomandă aplicarea unui strat final cu vopsea de lut baufan.

Nuanțare:
Cu max. 4 % concentrate universale de nuanțare (numai tipurile LW-Qxyd).

Consum

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Depozitare
Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note
Temperatura de aplicare:
între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. Datorită valorii ridicate a pH-ului, evitați contactul cu ochii și pielea. Se recomandă purtarea mănușilor și a ochelarilor de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și, dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Asigurați o aerisire temeinică în timpul aplicării și uscării. Se recomandă evitarea consumului de alimente, băuturi și a fumatului în timpul utilizării vopselei. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Valoarea limită a COV-urilor stabilită de UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Eliminare:
A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri 08 01 12.

GISCODE pentru materiale de acoperire: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.