

Lac cu ulei de semințe de in

Fișă cu informații tehnice

750ml / Articolul nr.110928 / EAN 4016215110928



Protecție impermeabilă pentru toate tipurile de lemn, atât în interior, cât și în exterior. Ideal pentru mobilier, garduri, grinzi, blaturi și multe alte suprafețe din lemn. Suprafețele tratate beneficiază de o protecție hidrofugă, rezistentă la murdărie, la intemperii și respirabilă, care pune în valoare fibrele lemnului. De asemenea, este ideal pentru realizarea grundurilor pigmentate, precum și ca adaos la vopselele artistice.

- pe bază de ulei de in
- Fără rășină
- Transparent
- De asemenea, ideal pentru producerea de grunduri pigmentate și ca aditiv pentru culorile artiștilor
- interior și exterior

Domeniu de aplicare

Produs de protecție a lemnului pe bază de ulei de in, destinat impermeabilizării mobilierului, grinzilor, gardurilor și blaturilor de bucătărie. Permeabil la aer, hidrofug și rezistent la intemperii.

Pregătire

Lacul baufan Linseed Oil se aplică direct pe lemn uscat, curat și stabil. Conținutul de umiditate al lemnului nu trebuie să depășească 15 %.

Procesare

Grunduirea lemnului:

Diluati lacul de ulei de in „baufan” în proporție de 1:1 cu înlocuitor de terebentină și aplicați-l pe suprafața de lemn cu o pensulă moale sau o cârpă. În cazul lemnului foarte absorbant sau poros, aplicați un al doilea strat după uscarea completă a primului strat. Îndepărtați excesul de ulei după aproximativ 10 minute.

Prepararea vopselelor pe bază de ulei și a vopselelor artistice:

Amestecați pigmenții de vopsea disponibili în comerț cu lac de ulei de in nediluat până se obține o pastă groasă, care este apoi ajustată la consistența necesară pentru aplicare prin adăugarea de lac de ulei de in și puțin înlocuitor de terebentină.

Timp de uscare:

aproximativ 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65 % umiditate relativă a aerului, suport moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Consum

Aproximativ 100 ml/m² - în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Termen minim de valabilitate: 36 de luni de la deschidere.

Note

Temperatura de aplicare:

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. A se acoperi suprafețele care nu urmează să fie vopsite. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. Curățați uneltele de lucru imediat după utilizare cu substitut de terebentină. A nu se vărsa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Instrucțiune importantă de siguranță:

Cârpele folosite pot prezenta tendința de autoaprindere. Prin urmare, înmuiați ustensilele folosite în apă și lăsați-le să se usuce întinse în aer liber.

Pentru date relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminarea deșeurilor:

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Eliminați recipientele cu resturi conform codului de deșeuri EWC nr. 08 01 11.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.