

Extra Special Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Fișă cu informații tehnice

500g / Articolul nr.330310 / EAN 4007955027010

1kg / Articolul nr.330312 / EAN 4007955027027



Această pastă pentru tapet este ideală pentru lipirea tapeturilor ușoare și normale pe tencuială, beton, ipsos și gips-carton. Aceasta asigură o aderență fiabilă și o aplicare uniformă, în special pe substraturi rugoase. Formula dovedită permite rezultate curate și o fixare sigură pentru lucrările clasice de tapet.

- Putere mare de umplere
- gata de utilizare în aprox. 30 de minute

Domeniu de aplicare

Pentru tapetări cu tapet de hârtie ușor până la greu pe tencuială, beton, ipsos, gips-carton, etc.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, neted, curat, solid și lipsit de agenți de separare. Îndepărtați toate straturile de tempera, reziduurile de tapet și vopseaua desprinsă. Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu PUFAS Deep Penetrating Primer LF. Impuritățile solubile în apă din substrat care ar putea pătrunde în timpul tapetării trebuie izolate cu PUFAS Stain Remover.

Procesare

Se amestecă conținutul pachetului în apă curată și rece și se continuă amestecarea pentru scurt timp. Se amestecă bine din nou după 30 de minute. Se lipesc lungimile tăiate de tapet și, după un timp suficient de înmuiere, se aplică îmbinări cap la cap. Pentru tapeturile grele, substraturile slab absorbante și pentru a crește rezistența la umiditate, adăugați un bidon de 750 ml de PUFAS Latex Binder sau 750 g PUFAS Wallcovering Adhesive la 3-4 litri de pastă gata amestecată. În toate cazurile, urmați instrucțiunile producătorului de tapet. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Raport de amestecare pentru un pachet de 500 g: Prepastă: Se amestecă 1:25 = 12,5 litri de apă = aprox. 70 m² Tapet din hârtie ușoară: Se amestecă 1:20 = 10 litri de apă = 50-60 m² Tapet rugos: Se amestecă 1:15 = 7,5 litri de apă = 35-40 m² Tapet din hârtie grea: Se amestecă 1:10 - 1:12 = 5-6 litri de apă = 25-30 m² Raport de amestecare pentru un pachet de 1 kg: Prepastă: Se amestecă 1:25 = 25 litri de apă = aprox. 140 m² tapet din hârtie ușoară: 1:20 = 20 litri de apă = 100-120 m² tapet din așchii de lemn: 1:15 = 15 litri de apă = 70-80 m² tapet din hârtie grea: 1:10 - 1:12 = 10-12 litri de apă = 50-60 m²

Depozitare

Depozitați într-un loc răcoros și uscat!

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.