

Grund de adâncime LF 712

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.006402208 / EAN 4016215105139

/ Articolul nr.006403208 / EAN 4016215105146



Grund acrilic fără solvenți, pentru interior și exterior, destinat consolidării suprafețelor care se nisipesc sau se pulverizează, precum și reducerii capacității de absorbție. Adâncime mare de pătrundere datorită hidrosolului acrilic ultrafin.

- Hidrosol acrilat
- consolidează substratul și reglează capacitatea de absorbție
- se poate dilua cu apă în proporție de 1:1
- fără solvenți și plastifianți
- adâncime mare de penetrare
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Grund de adâncime pentru consolidarea suprafețelor cu tendință de a se nisipa și de a se pudra, precum și pentru reducerea capacității de absorbție, atât în interior, cât și în exterior.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suprafețele minerale uscate (cum ar fi betonul, tencuielile pe bază de gips, var și ciment), plăcile de gips-carton, plăcile din fibră de gips, plăcile din fibră de ciment și alte plăci similare utilizate în construcțiile uscate. Acoperiți suprafețele care nu trebuie tratate înainte de aplicarea grundului, deoarece stropii uscați sunt greu de îndepărtat ulterior.

Procesare

Aplicați grundul de adâncime profimur LF cu pensula, peria sau un aparat de pulverizare adecvat. Pentru a regla gradul de absorbție, grundul de adâncime LF poate fi diluat cu apă în proporție de până la 1:1.

Consum

1 l pentru aprox. 10 m² la un singur strat.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Nu aplicați produsul la temperaturi ale obiectului și ale încăperii mai mici de +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de sau la adresa info@baufan.de.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 01 12. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.