



Adeziv în dispersie, gata de utilizare, fără solvenți. Ideal pentru lipirea rapidă și sigură a lemnului, conductelor de cabluri din PVC, mulurilor decorative, panourilor decorative și izolante din polistiren, plăcilor ceramice de perete, plintelor din PVC și materialelor similare din interior.

- Aplicabilitate universală
- pentru lemn, conducte de cabluri din PVC, muluri decorative, panouri decorative și izolante din polistiren, plăci ceramice de perete, plinte din PVC etc.
- Rezistență ridicată
- fără solvent
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Adeziv de asamblare pentru plinte, panouri din lemn, plăci decorative și izolante, profile decorative, plăci și mozaicuri. Pentru numeroase aplicații de interior.

Pregătire

Suportul trebuie să fie suficient de absorbant, uscat, stabil și lipsit de agenți de separare (grăsimi, praf etc.). Substraturile șlefuite și calcaroase trebuie să fie tratate în prealabil cu baufan Tiefgrund LF. Dacă materialul de lipit nu poate absorbi umiditatea, substratul trebuie să fie absorbant.

Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare. Aplicați adezivul de asamblare baufan în puncte sau benzi pe piesele care urmează să fie asamblate și apăsați ferm. Piesele grele trebuie fixate în poziție până la întărirea adezivului. Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu apă curată. Timp de uscare: aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi mai lung.

Consum

În funcție de substrat și de grosimea aplicației ► aprox. 300 - 500 g/m² Conținutul tubului este suficient pentru aprox. 12-20 metri liniari.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 48 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.