

Adeziv Styrofoam

Fișă cu informații tehnice

1kg / Articolul nr.102503 / EAN 4016215102503

4kg / Articolul nr.102527 / EAN 4016215102527

7kg / Articolul nr.102541 / EAN 4016215102541

14kg / Articolul nr.102596 / EAN 4016215102596



Adeziv pe bază de dispersie, gata de utilizare, cu consistență care permite aplicarea cu spatula și cu aderență inițială ridicată. Potrivit pentru lipirea plăcilor de tavan, a plăcilor decorative și izolante, a profilelor decorative și a stratului de bază pentru tapet din Styropor® și spumă rigidă, în spații interioare.

- pentru plăci decorative, de tavan și de izolare, profile decorative și tapet de bază din polistiren și spumă rigidă
- aderență inițială ridicată
- putere de aderență sigură
- rezistent la umiditate
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Adeziv în dispersie cu aderență inițială ridicată pentru plăci de tavan, profile decorative, tapet sub strat și panouri decorative și izolante interioare din polistiren.

Pregătire

Pentru substraturi precum beton, beton celular, zidărie, plăci de gips-carton și ciment, straturi de nivelare, tencuieli de ciment și gips-carton, vopsele vechi cu emulsie. Substraturile neabsorbante sunt neadecvate. Substratul trebuie să fie curat, uscat, plan, portant și absorbant și să nu conțină agenți de dezlipire. Utilizați bausfan Deep Penetrating Primer LF pentru a crește rezistența. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu aderă suficient trebuie îndepărtate complet. În caz de îndoială, efectuați o aplicare de probă.

Procesare

Amestecați bine înainte de utilizare/ frământați bine tubul. Lipire punctuală/pe margini: Aplicați materialul pe spatele panoului în puncte și, dacă este necesar, în benzi în jurul marginii. Lipire pe toată suprafața: Aplicați adezivul cu o mistrie crestată - de preferință B1 sau B2 - pe toată suprafața din spatele panoului sau a substratului plat. Așezați panoul din spumă rigidă în patul de adeziv și apăsați în jos. Pentru lipirea tavanelor, este recomandabil să aplicați adezivul pe spatele panoului. Pentru materialul foaie, utilizați o rolă pentru a apăsa uniform și pe întreaga suprafață. După ce adezivul s-a uscat complet, suprafețele lipite pot fi vopsite, tapetate sau nivelate. Îndepărtați imediat reziduurile de adeziv cu apă curată. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 24 ore pe mm grosime strat în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

În funcție de substrat și de grosimea aplicației → 500 - 900 g/m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare:

de la +5 °C la +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

A se păstra în loc inaccesibil copiilor. Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării și uscării. Se recomandă evitarea consumului de alimente, băuturi și a fumatului în timpul utilizării. Purtați ochelari de protecție. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol. Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.